

Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA MIASTO BOGUSZÓW- GORCE

58-370 Boguszów -Gorce, Plac Odrodzenia 1



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie - Gorcach	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Boguszów Gorce obręb: nr 2 Gorce numer ew. działki: 165	
Wartość kosztorysowa robót netto do oszacowania wartości zamówienia publicznego:	PLN	
Wartość kosztorysowa robót brutto (z VAT 23 %) przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania:	PLN	
Kosztorys inwestorski opracował:	mgr inż. Anna RABINIAK upr. bud. Nr 77/DOŚ/10 Nr ewid. DOŚ/BO/0384/10	Podpis:
Data opracowania:	Sierpień 2021 r.	

Egz. 1

SPIIS ZAWARTOŚCI

1 Karta tytułowa Str. 1

.
2 Spis zawartości Str. 2

.
4 Założenia wyjściowe do kosztorysowania Str. 3

.
5 Kosztorys inwestorski Str. 4

.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004 r., z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004)
3. Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) z dniem 1stycznia 2021r. ogłasza się:
4. „Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi **4,2693**.”

2. Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

1. Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
 - przedmiar robót opracowany na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.
 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane na podstawie w/w przedmiaru robót.
 - założenia wyjściowe do kosztorysowania;
 - ceny jednostkowe robót.
4. Ceny jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych, tj. :
 - ceny jednostkowe robót określono na podstawie danych rynkowych lokalnych,
 - zestawienia cen z przetargów przeprowadzonych w I i II kwartałów 2021r. w Powiecie Wałbrzyskim i Świdnickim.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki w Boguszowie Gorcach

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Cena		Wartość zł
			Ilość		
1	2	3	4	5	6
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.	D-01.01.01.12	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych Wyznaczenie projektowanego przejścia dla pieszych	1	0,00	0,00
2.	D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych /kamiennych 15x30cm na ławie betonowej wraz z ławą i kosztami utylizacji	14	0,00	0,00
3.	D- 01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika oraz podbudowy kamiennej gr. 15cm, częściowo do ponownego wbudowania	28	0,00	0,00
4.	D- 01.02.04	Rowki pod krawężnik o wymiarach 20x20cm	14	0,00	0,00
5.	D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe na ławie betonowej 15x22 systemowe na przejściu dla pieszych	14	0,00	0,00
6.	D-04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni i chodnika głębokości do 15cm – wraz z kosztami odwozu i utylizacji	28	0,00	0,00
7.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – mieszanka 0/31,5mm gr . do 15cm	28	0,00	0,00
8.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej , kostka pochodząca z rozbiórki Do uzupełnienia nową kostką 20% powierzchni	28	0,00	0,00
9.	D-05.03.05.11	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z AC 11 W, o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 0-10cm — wyniesione przejście dla pieszych	42	0,00	0,00
10.	D-05.03.05.26	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – w-wa ścieralna Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamkniętej i o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm – (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilości 0,4 kg/m ²) – wyniesione przejście dla pieszych	42	0,00	0,00

11.	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych – aktywne znaki D6 wraz z lampami podświetlającymi całą długość przejścia dla pieszych – zasilanie fotowoltaiczne 1 kpl. – 2 znaki	1	0,00	,00
12.	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe z materiałów chemoutwardzalnych – przejścia dla pieszych Kolor biały i czerwony zgodnie z DOR	42	0,00	0,00
13.		Montaż elementów odblaskowych – „aktywne kocie oczka LED – na przejściach dla pieszych	12	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie elementów robót	Wartość w zł (netto)
	RAZEM NETTO	0
	VAT: 23%	0
	OGÓŁEM BRUTTO	0

08.2021r

Sporządził:

mgr inż. Anna Rabiniak