

PKM Spółka z o.o.
zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
40 908 000,00 zł

Zarząd:
Prezes
mgr Marek Piłkuła

Członek Zarządu
mgr Dorota Nowak

Konto
ING Bank Śląski S. A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sosnowiec, dnia 22.10.2021 r.

Wykonawcy pobierający SWZ

PKM/ZS/ZZ/ 2819/2021

dotyczy: postępowania przetargowego pod nazwą: „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.”, nr sprawy: U/PN/2021/05/2

Z uwagi na zaistniałe błędy pisarskie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust 1, ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.) dokonuje ich poprawy poprzez zmianę treści SWZ do przedmiotowego postępowania w zakresie:

1) Tabeli znajdującej się w załączniku nr 10.1 do SWZ- szczegółowe wymagania dla autobusów dwunastometrowych H12 - w rozdziale VI, wierszu 27, pkt 7 :

- a) literze b) tiret pierwszy:
i tak:
- jest:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	b) kamery wewnętrzne: – minimum 5 sztuk na autobus, (..)

- winno być:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	b) kamery wewnętrzne: – minimum 3 sztuki na autobus, (..)

- b) literze d) tiret pierwszy i drugi:
i tak:

- jest:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	d) kamery boczne „lusterkowe” 2 szt., prawe kamery obserwujące obraz wzdłuż prawej strony autobusu: - minimum 2 sztuki na autobus, - zamontowane na zewnątrz w pobliżu prawego lusterka wstecznego, w I i w II członie autobusu na prawej ścianie bocznej, (..)

- winno być:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	d) kamera boczna „lusterkowa”, prawa kamera obserwująca obraz wzdłuż prawej strony autobusu: - minimum 1 sztuka na autobus, - zamontowana na zewnątrz w pobliżu prawego lusterka wstecznego, na prawej ścianie bocznej, (...)

- c) literze f) – zmianie ulega wyłącznie sposób numeracji pod literą f), numerację: f), g) h), i), j) zastępuje się tiretami,
i tak:
- jest:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	f) monitor: f) przekątna monitora minimum 7” (nie ograniczający pola widzenia kierowcy), g) zamontowany w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu na uchwycie, h) uruchamiający się automatycznie wraz z rejestratorem, i) możliwość wyłączenia w dowolnym momencie, j) tryb pracy: noc-dzień,

- winno być:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	f) monitor: - przekątna monitora minimum 7” (nie ograniczający pola widzenia kierowcy), - zamontowany w uzgodnionym z

		Zamawiającym miejscu na uchwycie, - uruchamiający się automatycznie wraz z rejestratorem, - możliwość wyłączenia w dowolnym momencie, - tryb pracy: noc-dzień,
--	--	---

Załącznik nr 10.1 do SWZ - szczegółowe wymagania dla autobusów dwunastometrowych H12 – w wersji zawierającej powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

2) Tabeli znajdującej się w załączniku nr 10.2 do SWZ- szczegółowe wymagania dla autobusów osiemnastometrowych H18 - w rozdziale VI, wierszu 27, pkt 7, literze f) – zmianie ulega wyłącznie sposób numeracji pod literą f), numerację: f), g) h), i), j) zastępuje się tiretami,

i tak:

- jest:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	f) monitor: f) przekątna monitora minimum 7” (nie ograniczający pola widzenia kierowcy), g) zamontowany w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu na uchwycie, h) uruchamiający się automatycznie wraz z rejestratorem, i) możliwość wyłączenia w dowolnym momencie, j) tryb pracy: noc-dzień,

- winno być:

LP	Cecha, parametr, itp	Opis parametru
27	System monitoringu cyfrowego wizyjnego	f) monitor: - przekątna monitora minimum 7” (nie ograniczający pola widzenia kierowcy), - zamontowany w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu na uchwycie, - uruchamiający się automatycznie wraz z rejestratorem, - możliwość wyłączenia w dowolnym momencie, - tryb pracy: noc-dzień,

Załącznik nr 10.2 do SWZ - szczegółowe wymagania dla autobusów osiemnastometrowych H18 – w wersji zawierającej powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w przetarg.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piłula

GW

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak