

OBMIAR
Fabryczna 18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4x2 4*2	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku pasy rynnowe 83,1x0,25 kołnierze kominów 8,0 28.775	m ²		
			m ²	28.775	
				RAZEM	28.775
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 83.10	m		
			m	83.100	
				RAZEM	83.100
4	KNNR-W 3 0516-09	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych -plotki śniegowe 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	NNRNKB 202 0421-02	Przybicie deski czołowej gr 32mm i wys. 200 mm 42.60	m		
			m	42.600	
				RAZEM	42.600
6	KNR AT-09 0103-02	Montaż kontrłat układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m - kontrłaty 182.36+166.00*2	m ²		
			m ²	514.360	
				RAZEM	514.360
7	KNR AT-09 0101-04	Łączenie - rozstaw łąt 30 cm - w kalkulacji należy uwzględnić ko- nieczność wyrównania łąceni na całej powierzchni dachu 514.360	m ²		
			m ²	514.360	
				RAZEM	514.360
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy alu- cynk w kolorze pokrycia 89.60*0.37+(1.03*6+1.44*2+7.75*2+0.44*16+0.71*2)*0.34	m ²		
			m ²	44.379	
				RAZEM	44.379
9	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - montaż plotek przeciwśniegowy 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy alucynk 83.1	m		
			m	83.100	
				RAZEM	83.100
11	KNR 0-15 0522-02	Pokrycie dachów blachami alucynk profilowanymi (trapezowymi) - 18 o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 120 cm 545	m ²		
			m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
12	KNR 2-02 0515-01	Obrobienie okienek typu 'wole oko' z blachy ocynkowanej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy alucynk 78	mb		
			mb	78.000	
				RAZEM	78.000
14	KNR 2-02 0516-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą z blachy z cynku 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą 78	m		
			m	78.000	
				RAZEM	78.000
16	KNR-W 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu 58	szt.		
			szt.	58.000	
				RAZEM	58.000
17	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000

Fabryczna 18

OBMIAR
Fabryczna 18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 89.60*9.3	m ² m ²	 833.280	
				RAZEM	833.280

Fabryczna 18