














Zamawiający zastrzega możliwość jednostkowych zmian wyposażenia meblowego np. długość stołu, szafek podbłatowych z szufladowych na drzwiczkowe itp. Docelowe uzgodnienia należy rozpocząć z Zamawiającym min. 2 tygodnie przed planowanym zleceniem do produkcji

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ID	Ilość	Aksonometria	Nazwa	Specyfikacja
A1	4		Szafa na dokumenty	Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm Wieniec górny: płyta melaminowana gr. 25mm Tył szafy: płyta HDF 3mm Zamek zwykły z wymienną wkładką Zawiasy 110 stopni Wymiary: H: 185cm, szer.: 80cm, gł.: 40cm
A2	1		Szafa na dokumenty	Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm Wieniec górny: płyta melaminowana gr. 25mm Tył szafy: płyta HDF 3mm Zamek zwykły z wymienną wkładką Zawiasy 110 stopni Wymiary: H: 185cm, szer.: 50cm, gł.: 40cm
A3	3		Szafka wisząca	Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm Wieniec górny: płyta melaminowana gr. 25mm Tył szafy: płyta HDF 3mm Zamek zwykły z wymienną wkładką Zawiasy 110 stopni Wymiary: H: 75cm, szer.: 70cm, gł.: 40cm, 150cm nad podłogą
A4	2		Szafki pracownicze	Drzwi, półki, korpus, wieniec górny: blacha malowana proszkowo z otworami wentylacyjnymi Zamek zwykły z wymienną wkładką Zawiasy 110 stopni Liczba szafek: 6 z pojedynczymi drzwiczkami W każdej szafce półka górna oraz 2x haczyk metalowy na ścianie Wymiary: H: 190cm, szer.: 90cm, gł.: 50cm,
B1	3		Stół laboratoryjny	B1 - Stół laboratoryjny przyścienny Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm Wymiary: H: 75cm, szer.: 150cm, gł.: 75cm Stopki: zakres regulacji 0-15mm
B2	4		Stół laboratoryjny	B2 - Stół laboratoryjny przyścienny Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

			Wymiary: H:75cm, szer.: 170cm, gł.: 75cm Stopki: zakres regulacji 0-15mm
B3	1	 Stół laboratoryjny narożny	B3 - Stół narożny przyścienny Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm Wymiary: H: 75cm, szer. 125x120cm, gł.: 75cm Stopki: zakres regulacji 0-15mm
B4	1	 Stół	B4 - Stół laboratoryjny wyspowy Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych 30x60mm malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm Wymiary: H:75cm, szer.: 156cm, gł.: 126cm Stopki: zakres regulacji 0-15mm
B5	1	 Biurko	B5 - Biurko Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm Wymiary: H:75cm, szer.: 138cm, gł.: 60cm Stopki: zakres regulacji 0-15mm
B6	2	 Biurko	B6 - Biurko Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm Wymiary: H:75cm, szer.: 150cm, gł.: 60cm Stopki: zakres regulacji 0-15mm
B7	1	 Stół	B7 - Stół Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo Materiał blatu: płyta melaminowana gr. 20mm Wymiary: H:75cm, szer.: 120cm, gł.: 70cm
S1	8	 Szafka podblatowa szufladowa	S1 - Szafka podblatowa szufladowa Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej stołu Wymiary: H: 60cm 13cm nad podłogą, szer. 40cm, gł.: 75cm Liczba szuflad: 4
S2	3	 Szafka podblatowa	S2 - Szafka podblatowa Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej stołu Wymiary: H: 60cm 13cm nad podłogą,

S3 2



Szafka stojąca
szufladowa

szer. 85cm, gł.: 75cm

Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane
zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Liczba półek: 4

S3 - Szafka stojąca szufladowa

Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną. Ścianki z płyt laminowanych z
obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej

Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

Wymiary: H: 60cm+ 2cm blat, 13cm nad podłogą

szer. 65cm, gł.: 75cm

Liczba szuflad: 3

Stopki: zakres regulacji 0-15mm

S4 2



Szafka
podblatowa
szufladowa

S4 - Szafka podblatowa szufladowa


Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami
zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane
do konstrukcji stalowej stołu

Wymiary: H: 75cm +2cm blat, 13cm nad podłogą,

szer. 60cm, gł.: 60cm

Liczba szuflad: 4

S5 2



Szafka
podblatowa

S5 - Szafka podblatowa

Konstrukcja: Płyty laminowane z obrzeżami
zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane
do konstrukcji stalowej stołu


Wymiary: H: 60cm + cokół 13cm,

szer. 85cm, gł.: 70cm

Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane
zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Liczba półek: 4

S6 1



Szafka stojąca

S6 - Szafka stojąca

Konstrukcja: rama typu A z profili stalowych
malowanych proszkowo farbą epoksydową
chemoodporną. Ścianki z płyt laminowanych z
obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym,
montowane do konstrukcji stalowej

Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

Wymiary: H: 60cm + cokół 13cm +2cm blat,


szer. 90cm, gł.: 75cm

Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane
zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Liczba półek: 4

Stopki: zakres regulacji 0-15mm

Z1 1



Blat ze zlewem

Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem z baterią ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat

Blat z płyty HPL, Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Tył szafy: płyta HDF 3mm

Wymiary: H: 90cm, szer. 150cm, gł.: 60cm

Z2 1



Blat ze zlewem


Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem z baterią ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat

Blat z płyty HPL, Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Tył szafy: płyta HDF 3mm

Wymiary: H: 90cm, szer. 116,5cm, gł.: 60cm

Z3 1



Blat ze zlewem


Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z baterią ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat

Blat z płyty HPL, Drzwi, półki, korpus: płyta melaminowana gr. 18mm, Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Tył szafy: płyta HDF 3mm

Wymiary: H: 90cm, szer. 116,5cm, gł.: 60cm

Z4 1



Blat ze zlewem

Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z baterią ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, blat z płyty HPL,

Wymiary: H: 2cm blat 88cm nad podłogą, szer. 140cm, gł.: 60cm

Z5 1



Blat ze zlewem w laboratorium

Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem, z baterią ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat

Ścianki z płyt laminowanych z obrzeżami zabezpieczonymi klejem wodoodpornym, montowane do konstrukcji stalowej

Materiał blatu: Żywica fenolowa SPC gr. 20mm

Drzwi podwójne na zawiasach do 110°, zamykane zamkiem zwykłym z wymienną wkładką

Wymiary: H: 90cm, szer. 90cm, gł.: 60cm

10

Fotel biurowy

Mechanizm:

- regulacja wysokości siedziska

- synchroniczna zmiana kątów oparcia i siedziska z możliwością manualnego ustawienia napięcia sprężyn

podłokietniki:

- regulacja szerokości

- regulowany góra- dół

Siedzisko tapicerowane

Elementy tapicerowane materiałem łatwozmywalnym i odpornym na środki dezynfekcyjne !

2

Krzesło

Zagłówek stały, tapicerowany

Wysokość siedziska: 460mm

Głębokość siedziska: 420mm

Szerokość siedziska: 390mm

Szerokość: 580mm

Pełna wysokość: 860mm

Materiał siedziska: sklejka laminowana

Materiał podstawy: Stal

1

Lodówka

Lodówka jednodrzwiowa kompaktowa z zintegrowanym zamrażalnikiem

Chłodziarko-zamrażarka do pok. socjalnego. Wys x szer x głęb: ~85x~55x~55cm, biała

Wymiary: ~~H: 150cm, szer. 60cm, gł.: 60cm~~**BIAŁY MONTAŻ:**

Wyposażenie - urządzenia higieniczno-sanitarne:

- miska ustępowa:

~~- miska kompaktowa, lejowa~~~~- odpływ poziomy~~~~- wysokość: max.46 cm, z deską max. 48 cm~~

Miska wisząca dla niepełnosprawnych na stelarzu podtynkowym, z deską wolnoopadającą

- poręcze:

~~- montowane w odległości 40 cm do osi muszli, na wysokości 80 cm,~~~~- długość: 90 cm - zastosować jeden pochwyty opuszczany, jeden mocowany na stałe~~~~- podajnik papieru toaletowego:~~~~- montować na wysokości 65 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej~~~~- podajnik ręczników papierowych:~~~~- montować na wysokości 100 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi umywalki~~

- umywalka:

~~- umywalka z otworem, z przelewem o wymiarach 55x52,5 cm~~~~- montowana: górna krawędź – 80 cm, dolna krawędź – nie niżej niż 60 cm~~~~- bateria uruchamiana dźwignią z przedłużonym uchwytem~~

umywalka dla niepełnosprawnych

- lustro:

~~- wymiar: 58 x 85 cm lub większe~~~~- montowane nie wyżej niż 100cm od poziomu posadzki~~~~- regulacja osi poziomej~~

ok. 35x90cm wklejone między płytki ścienne nad umywalką w łazience

~~- dozownik do mydła:~~~~- montować na wysokości 100 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi umywalki~~~~- suszarka do rąk elektryczna:~~~~- montować na wysokości 100 cm od posadzki, w okolicy bocznej krawędzi umywalki~~~~- szczotka WC:~~~~- montować na wysokości 10 cm od posadzki, w okolicy bocznej krawędzi miski ustępowej~~~~- kosz na śmieci wiszący:~~

Jeden pochwyty kątowny, biały z rurki fi 35mm mocowany na stałe do ściany, drugi opuszczany o dł. 90cm

- ~~- montować na wysokości 10 cm od posadzki, w okolicy bocznej krawędzi umywalki~~
- ~~- haczyki na ubrania:~~
- ~~- montować na wysokości 110 cm od posadzki na drzwiach~~

-prysznic:

- pojedyncza ścianka szklana
- wymiary: H.: 195cm, szer. 90cm
- szkło hartowane gr. 6mm
- montaż na profilach aluminiowych
- wyposażony w deszczownicę termostatyczną z baterią, materiał: stal nierdzewna, wyposażona

Nieprzezierna (zmatowiona lub wzorzysta)

bezpieczne

systemowych

- systemowy brodzik bezprogowy 90x90cm: punktowy, na systemowej płycie styropianowej z fabrycznie wykształconym spadkiem, oblicowanej matą uszczelniającą typu MU pod ułożenie płytek podłogowych, z fabrycznie osadzonym kołnierzem oraz dedykowanym systemowym syfonem - 1szt