

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 140150C w m. Sędówko  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa  
ADRES INWESTORA : ul. Kasztanowa 16; 88-306 Dąbrowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Szymczak  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1		0,03	km	0,030	
				RAZEM	0,030
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych	m		
d.2		60,70	m	60,700	
				RAZEM	60,700
3	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (gr. ok. 40cm)	m <sup>2</sup>		
d.2		111,62	m <sup>2</sup>	111,620	
				RAZEM	111,620
4	D.01.02.04	Rozebranie istniejącego cieku korytkowego wraz z ławą (gr. ok.30cm)	m		
d.2		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
5	D.01.02.04	Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki (bez frezowin) wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.2		46,81	m <sup>3</sup>	46,810	
				RAZEM	46,810
<b>3</b>		<b>Jezdnia bitumiczna - nakładka</b>			
6	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m <sup>2</sup>		
d.3		113,37	m <sup>2</sup>	113,370	
				RAZEM	113,370
7	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3		113,37	m <sup>2</sup>	113,370	
				RAZEM	113,370
8	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza jezdni (układana rozścielaczem łącznie z w. wiążącą na wzmocnieniu) z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. zmienna, średnio ok 5cm. łącznie około 14Mg	m <sup>2</sup>		
d.3		113,37	m <sup>2</sup>	113,370	
				RAZEM	113,370
9	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m <sup>2</sup>		
d.3		111,15	m <sup>2</sup>	111,150	
				RAZEM	111,150
10	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3		111,15	m <sup>2</sup>	111,150	
				RAZEM	111,150
11	D.05.03.05a	Warstwa ścierna z AC11S KR 2 gr. 4cm	m <sup>2</sup>		
d.3		111,15	m <sup>2</sup>	111,150	
				RAZEM	111,150
<b>4</b>		<b>Jezdnia bitumiczna - wzmocnienie</b>			
12	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.4		66,60	m <sup>2</sup>	66,600	
				RAZEM	66,600
13	D.04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm	m <sup>2</sup>		
d.4		66,60	m <sup>2</sup>	66,600	
				RAZEM	66,600
14	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm	m <sup>2</sup>		
d.4		62,04	m <sup>2</sup>	62,040	
				RAZEM	62,040
15	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm	m <sup>2</sup>		
d.4		59,48	m <sup>2</sup>	59,480	
				RAZEM	59,480
16	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>		
d.4		58,06	m <sup>2</sup>	58,060	
				RAZEM	58,060
17	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.4		58,06	m <sup>2</sup>	58,060	
				RAZEM	58,060
18	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		58,06	m <sup>2</sup>	58,060	
				RAZEM	58,060
19	D.04.03. d.4 01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych	m <sup>2</sup>		
		56,92	m <sup>2</sup>	56,920	
				RAZEM	56,920
20	D.04.03. d.4 01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w ilości 0,3-0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		56,92	m <sup>2</sup>	56,920	
				RAZEM	56,920
21	D.05.03. d.4 05a	Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm	m <sup>2</sup>		
		56,92	m <sup>2</sup>	56,920	
				RAZEM	56,920
<b>5</b>		<b>Pobocze</b>			
22	D-04.01. d.5 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
23	D.04.04. d.5 02b	Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
24	D.04.04. d.5 02b	Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>6</b>		<b>Ciek prefabrykowany</b>			
25	D-04.01. d.6 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		12,29	m <sup>2</sup>	12,290	
				RAZEM	12,290
26	D.08.05. d.6 01	Ułożenie prefabrykowanego ciek drogowego korytkowego (o szerokości 30cm) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,105m <sup>2</sup> ) gr. 20cm; powierzchnia około 8,37m <sup>2</sup>	m		
		35,10	m	35,100	
				RAZEM	35,100
<b>7</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
27	D.01.02. d.7 02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km (pobocze, wzmocnienie, itp.)	m <sup>2</sup>		
		91,60	m <sup>2</sup>	91,600	
				RAZEM	91,600
28	D.02.01. d.7 01	Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (wzmocnienie, pobocze, itp.)	m <sup>3</sup>		
		27,22	m <sup>3</sup>	27,220	
				RAZEM	27,220
29	D.02.00. d.7 01	Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>		
		27,22	m <sup>3</sup>	27,220	
				RAZEM	27,220
<b>8</b>		<b>Inne</b>			
30	D.09.01. d.8 01	Profilowanie terenu i wykonanie obsiania trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		100,92	m <sup>2</sup>	100,920	
				RAZEM	100,920
31	D 04.03. d.8 01	Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych taśmą bitumiczną na działkach roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
32	kalk. in- d.8 dyw.	Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000