



Nazwa inwestycji	Modernizacja drogi w Mierucinie (łącznik pomiędzy DP nr 2406C z DG nr 140146C)				
Jednostka projektowa	FORPLAN Sp. z o.o. ul. Frydrychowicza 13, lok.1 85-796 Bydgoszcz				
Inwestor	Gmina Dąbrowa ul. Kasztanowa 16 88-306 Dąbrowa				
Zespół autorski:	Funkcja:	Imię i Nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
	Projektant	mgr inż. Łukasz Szymczak		upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0046/PWOD/13	
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY				
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:	Strona:
04.2024	DT	DROGOWA	1:100/1000	4	...

UWAGA
W przypadku rozbieżności pomiędzy rzędnymi w terenie a rzędnymi odczytanymi z mapy sytuacyjno-wysokościowej wyjściowymi do tyczenia wysokościowego są rzędne istniejącego terenu.



NIWELETA OSI JEZDNI
NIWELETA TERENU

Rzędne niwelety	112.70	112.50	112.37	112.31	112.25	112.25	112.31	112.35	112.49	112.63	112.77	112.91	113.05	113.12	113.23	113.29	113.63	114.20	114.45
Rzędne istniejące		112.49	112.36	112.30	112.20	112.16	112.21	112.24	112.48	112.65	112.75	112.91	113.05	113.14	113.20	113.29	113.39	114.13	114.34
Różnice rzędnych	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.11	0.11	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.03	0.05	0.18	0.00	0.00
Elementy niwelety	L=16.67m i=-2.00%		R=600.00m L=20.39m				L=57.91m i=1.40%				L=9.43m i=6.00%		L=3.22m i=1.93%						
Elementy trasy	PROSTA L=20.97m		ŁUK POZIOMY R=50.00m L=28.66m				PROSTA L=46.29m				ŁUK POZIOMY R=33.00m L=24.52m		PROSTA L=0.98m						
Odległości	00.00	10.00	16.67	20.00	26.87	30.00	37.06	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	94.97	00.00	01.87	08.78	10.00	18.21
Kilometraż	0+000													0+100					0+121