

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI CT DLA KUCHNI			
Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Rury stalowe do instalacji grzewczych			
Rura stal. k= 0.15	DN 15	27	m
Rura stal. k= 0.15	DN 20	1	m
Rura stal. k= 0.15	DN 25	73	m
UPONOR Ecoflex - rury preizolowane do instalacji grzewczych			
Rura elastyczna preizolowana	2x25x2,3/175	20	m
THERMAFLEX - izolacje NRO			
Otulina NRO o średnicy wewn. 22 mm	25 mm	27	m
Otulina NRO o średnicy wewn. 28 mm	25 mm	1	m
Otulina NRO o średnicy wewn. 35 mm	40 mm	73	m
IMI TA – Równoważenie i regulacja			
Globo H – zawór odcinający z brązu	15	1	szt.
Globo H – zawór odcinający z brązu	20	2	szt.
Globo H – zawór odcinający z brązu	25	2	szt.
STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany	15	1	szt.

Tabela zawiera zestawienie jedynie podstawowych elementów.

Przed zamówieniem sprawdzić możliwość montażu na budowie. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.

Przewody i urządzenia montować za pomocą typowych elementów.

Ilość kształtek wg obmiaru Wykonawcy.

Wykonawca wycenia wszelkie niezbędne siły i środki do realizacji instalacji.