













04_PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Wykaz zastosowanych znaków drogowych pionowych : OSTRZEGAWCZE

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	A-2	Zakręt w lewo	3	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
2	A-5	Skrzyżowanie dróg	3	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
3	A-6b	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie	5	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
4	A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
5	A-6d	Włot drogi jednokierunkowej z prawej strony	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
6	A-7	Ustęp pierwszeństwa	12	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
7	A-10	Przejazd kolejowy bez zapór	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
8	A-11a	Próg zwalniający	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
9	A-14	Roboty drogowe	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
10	A-16	Przejście dla pieszych	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	







Wykaz zastosowanych znaków drogowych pionowych : OSTRZEGAWCZE

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
11	A-17	Uwaga dzieci	5	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
12	A-24	Uwaga rowerzyści	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	










Wykaz zastosowanych znaków drogowych pionowych : ZAKAZU

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	B-1	Zakaz ruchu w obu kierunkach	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
2	B-2	Zakaz wjazdu	4	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
3	B-20	Stop	6	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
4	B-21	Zakaz skrętu w lewo	4	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
5	B-22	Zakaz skrętu w prawo	5	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
6	B-31	Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	


Wykaz zastosowanych znaków drogowych pionowych : NAKAZU

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	C-2	Nakaz jazdy w prawo za znakiem	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
2	C-9	Nakaz jazdy z prawej strony znaku	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
3	C-12	Ruch okrężny	4	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
4	C-13	Droga dla rowerów	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
5	C-13a	Droga dla rowerów KONIEC	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
6	C-16	Droga dla pieszych	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	




Wykaz zastosowanych znaków drogowych pionowych : INFORMACYJNE

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	D-1	Droga z pierwszeństwem	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
2	D-3	Droga jednokierunkowa	3	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
3	D-4	Wjazd na drogę bez przejazdu	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
4	D-5	Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
5	D-6	Przejście dla pieszych	16	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
6	D-6a	Przejazd dla rowerów	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
7	D-6b	Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
8	D-18	Parking	3	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
9	D-26	Stacja obsługi technicznej	1	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	









Wykaz zastosowanych znaków drogowych pionowych dodatkowych

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	G-3	Krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	





Wykaz zastosowanych tablic drogowych pionowych uzupełniających

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	wymiary	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	T-22 	Nie dotyczy rowerów	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
2	T-6a	Tabliczka pod znakowa wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem – znak ostrzegawczy	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	
3	T-27	„Agatka” przejście dla dzieci - znak ostrzegawczy	2	Wysokość znaku : 200 cm montowany na stałe do podłoża	

Wykaz zastosowanych znaków drogowych poziomych

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
1	P-1	Linia pojedyncza przerywana	Łączna długość ok. 50,10 mb	
2	P-4	Linia podwójnie ciągła	Łączna długość ok. 105,50 mb	
3	P-10	Przejście dla pieszych	12	
4	P-11	Przejazd dla rowerów	2	
5	P-10 P-11	Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów	1	
6	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania	12	
7	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	5	
8	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	5	

Wykaz zastosowanych znaków drogowych poziomych

Nr	Oznaczenie	Opis	Ilość [szt.]	Widok poglądowy (dostępne ze stron internetowych przy zachowaniu praw autorskich)
9	P-16	Napis stop	2	
10	P-19	Linia wyznaczająca pas postoju		
11	P-23	Droga dla rowerów	6	
12	P-21	Powierzchnia wyłączona z ruchu drogowego		

Znaki drogowe pionowe :

- blacha ocynkowana o gr. 1,25mm
- tył znaku zabezpieczony za pomocą szarej farby proszkowej
- na tylnej stronie znaku profile stalowe służące do przykręcania uchwytów za pomocą których łączą się ze słupkiem
- folia I generacji
- odległość znaku od krawędzi jezdni min. 0,5 m
- słupki stalowe S350 , fi 60,3mm ocynkowane do montażu stałego (dobrać wysokość do ilości montowanych znaków) z zakładką zamykającą słupkę od góry

Znaki drogowe poziome :

farba - znakowanie cienkowarstwowe (0,3 – 0,8 mm) ę farby drogowe
rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane na mokro.

Kolor : biały

grubość linii – 6cm

Farby drogowe do wykonywania oznakowania poziomego, powinny charakteryzować się wyjątkową odpornością na warunki atmosferyczne (zdolność do wytrzymywania zmiennych warunków, takich jak mróz, deszcz czy wysoka temperatura) Farby powinny charakteryzować : trwałość i intensywność kolorów, niepodatność na niekorzystne wpływy pogody. W/w umożliwiają utrzymanie trwałego i estetycznego oznakowania powierzchni drogowych bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

farba drogowa do oznakowania poziomego winna posiadać atest higieniczny PZH. Świadczący o zgodności produktu z normami i standardami dotyczącymi higieny oraz bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zgodnie z Dz.U – załącznik nr 220 poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003 (z póź, zm)

projektant :

sprawdzający :