



UWAGA:

- 1.Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP oraz p.poż.
- 2.Wszystkie zmiany w trakcie prac budowlanych należy konsultować z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.
- 3.W razie niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem fakatycznym, należy wezwać projektanta w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.
- 4.Wszystkie wykucia i przebicia oraz prace ziemne prowadzić z uwagą na ewentualne występowanie zakrytych i niezinventaryzowanych instalacji.
- 5.Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z rysunkami branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz przedmiarami, kosztorysami i STWIORB według hierarchii: 6.Architektura, 2. Konstrukcje, 3.Instalacje sanitarne 4.Przedmiary, kosztorysy i STWIORB.
- 7.Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzęty muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art. 10 i art.5 ust. 1.
- 8.Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących sieci i przewodów, roboty budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Możliwe występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.
- 9.Przy realizacji inwestycji należy stosować materiały i urządzenia zgodne z Polskimi Normami, posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane na podstawie obowiązujących przepisów przez instytucje do tego upoważnione.
- 11.Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości użytkowe różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie mogą być jednostkowo zastosowane w obiekcie budowlanym po uzyskaniu aprobaty technicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 5.08.1998roku (Dz.U.92.107.679).
- 12.Obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów budowlanych i bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 13.Uzgodnieniu z Inwestorem podlegają wszystkie rozwiązania projektowe na każdym etapie projektowym. Dotyczy to również rozwiązania szczegółów i detali.
- 14.Uzgodnieniu powinny podlegać również próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do użycia.
15. Wykonawca powinien uzgadniać z Inspektorem Nadzoru rozwiązania wykonawcze przedstawione w formie dokumentacji wraz z niezbędnymi obliczeniami.
- 16.Po stronie wykonawcy leży właściwa koordynacja robót budowlanych, dobór właściwej technologii i zgodność realizacji z projektem.
- 17.Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć antykorozyjnie, przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo, przeciw UV, przeciwpożarowo stosownie do elementu oraz ekspozycji.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JW MS SP. Z O.O		
OBIEKT	Łącznik dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej		
ADRES	UL. RADOSNA 3, UL. GOŚCINNA 8 40-471 KATOWICE DZ. NR 1859/55, 1862/55 OBRĘB MYSŁOWICE - LAS		
INWESTOR	Miasto Katowice		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Sanecki specjalność architektoniczna bez ograniczeń	MPOIA/044/2016	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka	mgr inż. arch. Katarzyna Szpakowaka	mgr inż. arch. Paulina Babiuch
BRANŻA	Architektura	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A-05
RYSUNEK	RZUT RYSUNKU NAWIERZCHNI	DATA	02.2020
PROJEKT NUMER 1906		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	