

## COUPLER

DALI PRO PB Coupler | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



### Obszar zastosowań

- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura przemysłowe

### Korzyści ze stosowania produktu


- Zasilacz z DALI
- Możliwość zastosowania standardowych przycisków / łączników

### Cechy produktu

- Sprzęgacz DALI z przyciskiem
- 4 wejścia bezpotencjałowe

### Dane techniczne

#### Wymiary i waga



Długość	42,0 mm
Szerokość	42,0 mm
Wysokość	20,0 mm
Masa produktu	22,00 g

#### Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

#### Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box


#### Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

### Wyposażenie / Akcesoria




- Możliwość użycia z systemem sterowania oświetleniem DALI Professional lub DALIeco

## Karta katalogowa produktu



## Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

Plik	
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Instrukcja monta?u Technical instructions

## Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321496461	COUPLER	Karton wysylkowy 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	10.92 dm³	1033.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.