




ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RZUCIE		D1	D2	D3
CHARAKTERYSTYKA	DRZWI DREWNIANE PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE EI 60	DRZWI DREWNIANE PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE EI 30	DRZWI DREWNIANE PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE PRZECIWOPOŻAROWE EI 30	
SCHEMAT				
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	WG WYMAGAŃ PRODUCENTA	WG WYMAGAŃ PRODUCENTA	WG WYMAGAŃ PRODUCENTA	
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	WG WYMAGAŃ PRODUCENTA	WG WYMAGAŃ PRODUCENTA	WG WYMAGAŃ PRODUCENTA	
WYS. ZEWN. OŚCIEŻNICY [mm]	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	
SZER. ZEWN. OŚCIEŻNICY [mm]	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA	
WYS. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]	2000	2000	2000	
SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm]	800	800	800	
RODZAJ SKRZYDŁA				
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	LEWE	LEWE	
ILOŚĆ	PARTER	0	2	1
	PIĘTRO	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
RAZEM	0	1	2	0
ILOŚĆ OGÓŁEM	2	3	1	
RODZAJ ŚCIANY	MUROWANA	LEKKA ŚCIANA DZIAŁOWA W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY GKf REI 60	MUROWANA Z OKŁADZINĄ GKf REI 60 KOTWIONĄ	
GRUBOŚĆ ŚCIANY W STANIE SUROWYM [cm]	25	7.5	6.5	
GRUBOŚĆ ŚCIANY W STANIE WYKOŃCZENIOWYM [cm]	28	7.5	10 + 6 = 16	
RODZAJ OŚCIEŻNICY	BLOKOWA Z JEDNOSTRONNYMI LISTWAMI MASKUJĄCYMI	OBEJMUJĄCA Z OBUSTRONNYMI LISTWAMI MASKUJĄCYMI	OBEJMUJĄCA Z OBUSTRONNYMI LISTWAMI MASKUJĄCYMI	
RODZAJ PROGU	STANDARD PRODUCENTA	STANDARD PRODUCENTA	STANDARD PRODUCENTA	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 60	EI 30	EI 30	
DYMOSZCZELNOŚĆ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	STANDARD PRODUCENTA	STANDARD PRODUCENTA	STANDARD PRODUCENTA	
KULOODPORNOŚĆ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA DRZWI	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	STANDARD PRODUCENTA	STANDARD PRODUCENTA	STANDARD PRODUCENTA	
IZOLACYJNOŚĆ RADYACYJNA	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	
PRZESZKLENIE SKRZYDŁA	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	
OTWORY WENTYLACYJNE W SKRZYDLE	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	
USZCZELKI PO OBWODZIE PRZYLIG	STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PROZ. EI 60	STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PROZ. EI 30	STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PROZ. EI 30	
USZCZELNIENIE W PROGU	STANDARD PRODUCENTA, STANDARD PROZ. EI 60	SAMOZAMYKACZ NAMIERZCHNIOWY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ SIŁY ZAMYKANIA I REGULACJĄ PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA	SAMOZAMYKACZ NAMIERZCHNIOWY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ SIŁY ZAMYKANIA I REGULACJĄ PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA	
SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ NAMIERZCHNIOWY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ SIŁY ZAMYKANIA I REGULACJĄ PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA	SAMOZAMYKACZ NAMIERZCHNIOWY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ SIŁY ZAMYKANIA I REGULACJĄ PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA	SAMOZAMYKACZ NAMIERZCHNIOWY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ SIŁY ZAMYKANIA I REGULACJĄ PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA	
TRZYMAŁCZ	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	
ZAWIASY	TRZY ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PŁASZCZYZNACH ZE STALU NIERDZEWNEJ	TRZY ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PŁASZCZYZNACH ZE STALU NIERDZEWNEJ	TRZY ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PŁASZCZYZNACH ZE STALU NIERDZEWNEJ	
KLAMKI	KLAMKA Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI ZE STALU NIERDZEWNEJ, ZE ŚRUBAMI PRZELOTOWYMI I OBUSTRONNĄ SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ; ŚRUBY MASKOWANE PRZEZ ROZETY	KLAMKA Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI ZE STALU NIERDZEWNEJ, ZE ŚRUBAMI PRZELOTOWYMI I OBUSTRONNĄ SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ; ŚRUBY MASKOWANE PRZEZ ROZETY	KLAMKA Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI ZE STALU NIERDZEWNEJ, ZE ŚRUBAMI PRZELOTOWYMI I OBUSTRONNĄ SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ; ŚRUBY MASKOWANE PRZEZ ROZETY	
ZAMKI	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z CZOLEM ZE STALU NIERDZEWNEJ, Z ROZETAMI STANOWIĄCYMI KOMPLET WZORNICZY Z ROZETAMI KLAMKI, WKŁADKA PATEINTOWA	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z CZOLEM ZE STALU NIERDZEWNEJ, Z ROZETAMI STANOWIĄCYMI KOMPLET WZORNICZY Z ROZETAMI KLAMKI, WKŁADKA PATEINTOWA	ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z CZOLEM ZE STALU NIERDZEWNEJ, Z ROZETAMI STANOWIĄCYMI KOMPLET WZORNICZY Z ROZETAMI KLAMKI, WKŁADKA PATEINTOWA	
WIZJER	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	NIE WYSTĘPUJE	
URZĄDZENIA PRZECIWPANICZNE	BEZ WYMAGAŃ	OKUCIA ANTYPANICZNE OD STRONY PRZECIWWIASOWEJ	BEZ WYMAGAŃ	
ODKOPNIKI	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	SKRZYDŁO LAMINOWANE, LAMINAT TWARDY, OŚCIEŻNICA, KRAMĘDZIE SKRZYDŁA I LISTWY MASKUJĄCE WYKOŃCZONE IDENTYCZNYM LAMINATEM; WYBARWIENIE BUK MODYFIKOWANY	SKRZYDŁO LAMINOWANE, LAMINAT TWARDY, OŚCIEŻNICA, KRAMĘDZIE SKRZYDŁA I LISTWY MASKUJĄCE WYKOŃCZONE IDENTYCZNYM LAMINATEM; WYBARWIENIE BUK MODYFIKOWANY	SKRZYDŁO LAMINOWANE, LAMINAT TWARDY, OŚCIEŻNICA, KRAMĘDZIE SKRZYDŁA I LISTWY MASKUJĄCE WYKOŃCZONE IDENTYCZNYM LAMINATEM; WYBARWIENIE BUK MODYFIKOWANY	
UWAGI	PROJEKTOWANE DRZWI DO ZAMONTOWANIA W MIEJSCE ISTNIEJĄCYCH DRZWI W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE. ISTNIEJĄCE DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, OTWORY W ŚCIANIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIAROWO DO WYMAGAŃ OSADZENIA PROJEKTOWANYCH DRZWI.	DWOJE DRZWI PRAWYCH JEST PROJEKTOWANYCH JAKO DRZWI NOWE DO OSADZENIA W PROJEKTOWANYCH ŚCIANACH DZIAŁOWYCH GKf. JEDNE DRZWI LEWE SĄ PROJEKTOWANE JAKO DRZWI WYMIEŃNE DO OSADZENIA W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ GKf PROJEKTOWANEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ WYKOŃCZONEJ W LEKKIEJ KONSTRUKCJI, KTÓRĄ NALEŻY ROZEBRĄĆ WRAZ Z ISTNIEJĄCYMI W TEJ ŚCIANIE DRZWIAMI I OŚCIEŻNICĄ.	PROJEKTOWANE DRZWI DO ZAMONTOWANIA W MIEJSCE ISTNIEJĄCYCH DRZWI W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE. ISTNIEJĄCE DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, OTWÓR W ŚCIANIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIAROWO DO WYMAGAŃ OSADZENIA PROJEKTOWANYCH DRZWI.	

”ECO-HVAC”

ARKADIUSZ CHATLAS

UL. DOLNA WILDA 880/57

61-503 POZNAN

INWESTOR

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/3

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT INSTALACJI HYDRAUNTOWEJ WRAZ Z HYDROFORNIĄ W BUDYNKU GŁÓWNYM AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/ 39 W POZNANU

ARCHIT.-BUDOWLANA

BRANŻA

TYTUŁ

RYŚUNKU

NAZWA I ADRES BUDOWLANEGO

**BUDYNEK GŁÓWNY AWF**

UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

PROJEKTANT

mgr inż. arch.

48/86/Pw

04. 2021

WODOCIĘCZNIK

TKACZYK

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPR. BUD.

DATA

PODPIS:

NR RYSUNKU

UMOWA:

KSJ/2/2021

SKALA RYS.: 1:100

NR ARK. 24

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LETYKAM (1908–1983)

**ZESTAWIENIE DRZWI**

**A10**