

RTC

DALI PRO CONT-4 | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym
- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Pomieszczenia konferencyjne
- Biura: Indywidualne i grupowe miejsca pracy
- Zakłady produkcji i montażu
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych
- Duże grupy opraw
- Przemysł
- Korytarze
- Linie świetlne
- Centra logistyki
- Sale lekcyjne
- Hale sportowe
- Pomieszczenia szkoleniowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Prekonfiguracja Plug and Play umożliwiającą natychmiastowe zastosowanie bez procedury rozruchu
- Akumulator buforowy w razie przerwy w zasilaniu
- Wszystkie oprawy systemu mogą być regulowane lub przełączane
- Łatwe tworzenie scen i sekwencji
- Przełączanie i regulacja do 256 elektronicznych układów zasilających DALI
- Dwukrotnym kliknięciem można zapamiętać ustawienie sterowania światłem dziennym
- Integracja czujnika z DALI

Cechy produktu

- Sterownik dla 4 linii DALI
- Możliwość integracji maks. 50 sprzęgaczy z przyciskiem / czujnikiem
- Zintegrowane zasilanie DALI
- 4 programowalne przełączniki, obciążenie: 4x 5 A
- Sterowanie światłem dziennym i / lub obecnością lub sterowanie ręczne
- Możliwość sterowania dla maks. 4 x 16 grup
- Złącze USB komputera
- Wbudowany zegar do sterowania zdarzeniami
- Plan tygodniowy
- Podłączenie za pomocą bezśrubowych wtykowych zacisków przewodów
- Sterowanie scenami świetlnymi i sekwencjami (przywołanie / zapis)
- 4 linie DALI
- Funkcja oświetlenia korytarza z możliwością wstępnego zaprogramowania oświetlenia

Karta katalogowa produktu


- Obudowa do instalacji szeregowej
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
- Adresowanie automatyczne lub ręczne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Moc systemu [AGGR]	20,00 W

Wymiary i waga



Długość	90,0 mm
Szerokość	160,0 mm
Wysokość	62,0 mm
Masa produktu	400,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN


Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Wyposażenie / Akcesoria





- Przeznaczone dla maks. 256 elektronicznych układów zasilających z interfejsem DALI
- Graficzne oprogramowanie konfiguracyjne z interfejsem użytkownika Windows

Karta katalogowa produktu



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

Plik	
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI PRO CONT-4 DALI PRO PB Coupler DALI PRO Sen
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical instructions
	Informacje na opakowaniu DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
	Instrukcje eksploatacyjne Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321710871	RTC	Karton wysylkowy 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	19.30 dm³	245.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosniki/łącza

Oprogramowanie do konfiguracji dostępne na stronie

- ▶ www.osram.pl/software

Oświadczenie

Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.