

STB 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach **wykonania instalacji hydrantowej z hydrofornią w budynku głównym AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.**

1.2. Zakres stosowania STB

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STB

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiektach.

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi:

- demontaż istniejących hydrantów wraz z obudową,
- demontaż wskazanych drzwi i ościeżnic,
- demontaż wskazanej ścianki działowej w lekkiej konstrukcji drewnianej,
- rozbiórka posadzki z PCV w dwóch wskazanych pomieszczeniach,
- wyfrezowanie podkładu betonowego pod rozebranymi posadzkami na głębokość dobrana do grubości projektowanej posadzki z płytek gresowych (ok. 1,5 – 2 cm),
- powiększenie otworów w ścianach murowanych dla osadzenia wymienianych drzwi,
- powiększenie istniejących wnęk w ścianach murowanych po zdemontowanych hydrantach w celu dostosowania ich do osadzenia projektowanych szafek hydrantowych,
- wykonanie przebić oraz bruzd i gniazd w ścianach murowanych i stropach do prowadzenia ciągów instalacyjnych,
- demontaże elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych, wskazane w opracowaniach branżowych,
- **wywiezienie oraz utylizacja gruzu, urobku i odpadów porozbiórkowych.**

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z STB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

Materiały z rozbiórek, które można przetworzyć (stal, żeliwo) pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy. Pozostałe materiały należy utylizować. Koszt utylizacji w całości ponosi Wykonawca.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty dowolny typ sprzętu gwarantujący bezpieczeństwo prac oraz nie powodujący uszkodzeń zachowywanych ustrojów budynku.

4. TRANSPORT

Transport materiałów rozbiórki należy tak przeprowadzić, aby zabezpieczyć ładunek przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy – tomy 1, 2, 3).

Prace rozbiórkowe należy wykonywać w sposób nie uszkadzający elementów konstrukcji budynku.

5.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – w brzmieniu obowiązującym w okresie prowadzenia robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych – zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- demontaż istniejących hydrantów z obudową – [szt.]
- demontaż wskazanych drzwi i ościeżnic – [m2]
- demontaż wskazanej ścianki działowej w lekkiej konstrukcji drewnianej – [m2]
- rozbiórka posadzki z PCV w dwóch wskazanych pomieszczeniach – [m2]
- wyfrezowanie podkładu betonowego pod rozebranymi posadzkami – [m3]
- powiększenie otworów w ścianach dla osadzenia wymienianych drzwi – [m3]
- powiększenie istniejących wnęk w ścianach murowanych po zdemontowanych hydrantach – [m3],
- wykonanie przebić – otwory – [szt.]
- wykonanie bruzd – [mb]
- wykonanie gniazd – [szt.]
- demontaż rurociągów stalowych, żeliwnych, tworzywowych – [mb]
- demontaż przewodów elektrycznych – [mb]
- demontaż opraw oświetleniowych – [szt.]
- demontaż gniazd wtyczkowych – [szt.]
- demontaż włączników oświetleniowych – [szt.]
- demontaż szafek instalacji el. i tt – [szt.]
- wywiezienie i utylizacja gruzu lub innego urobku – [m3]
- wywiezienie i utylizacja innych odpadów porozbiórkowych – [kg]

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości natrafienia na nierozpoznane zakryte elementy budowlane lub instalacyjne – zachowując odpowiednie procedury BHP.