













Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej – skala 1:100

DRZWI I WITRYNY		DRZWI I WITRYNY ALUMINIOWE/STALOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE			
oznaczenie:		Dw3	Dw4	Dw5	Dz1
schemat (widok od strony elewacji)					
wymiary w świetle ościeżnic (światło przejścia)	S	90	100	180	120
	H	200	200	200	200
ilość sztuk	P	-	1	1	1
	L	1	1		-
UWAGI:		EIS30-1szt.	EIS60-1szt.		

DRZWI		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE		
oznaczenie:		Dw1	Dw2	Dw3
schemat				
wymiary w świetle ościeżnic (światło przejścia)	S	90	80	100
	H	200	200	200
ilość sztuk	P	6	-	4
	L	3	2	4

*Uwaga: otwory nie we wszystkich drzwiach jedynie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych o przek min 0,022m2

oznaczenie:		01	02	03+DB1+03
schemat (widok od strony elewacji)				
wymiary w świetle muru	S	117	60	80-80-80
	H	185	80	150-215-150
ilość sztuk		4	2	1

OKNA DACHOWE	
OD1	WDCH.
	
78	78
140	118
13	1

UWAGI:

- Drzwi wewnętrzne drewniane lub z MDF, skrzydła lakierowane lub okleinowane CPL-0,7 gładkie, wzór drewna. Ościeżnice drewniane lub MDF w kolorze drzwi z listawami maskującymi w kolorze drzwi. Zawiasy, klamki szyldy w kolorze RAL 9006. Drzwi które nie posiadają blokady łazienkowej wyposażać w wkładki patentowe. Uwaga otwory w drzwiach dotyczą tylko pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Drzwi w pomieszczeniach wilgotnych odporne na wilgoć. Drzwi do pomieszczeń biurowych oraz technicznych i pomocniczych wyposażone w zamek z wkładką patentową.
- Drzwi zew./wewn. aluminiowe lub stalowe ocieplane z profili ciepłych w kolorze białym (istn.stolarki) wyposażone w dwa zamki w tym zamek rolkowy z wkładką patentową drzwi zew. wyposażone w próg ze stali nierdzewnej.Profile w kolorze białym RAL9010(istn.stolarki) .
- Okna, drzwi wścianach zew. w systemie ciepłym. Średni współczynnik przenikania ciepła nie większy jak 0,9W/m2K. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb P4.W dolnej części nawietrzaki systemowe.
- Wszystkie drzwi otwierające się na korytarz, które nie są wykładane na ścianę otwierane wyposażać w samozamykacz.
- Okno dachowe z pakietem 3-szybowym, dolne otwieranie, wyłaz na poddasze modułowy ze schodami drewnianymi.

Firma Projektowo-Usługowa LUMA, Młyńsko 65, 12-100 Szczytno, NIP 745-131-04-62, Tel. 516 171 497				
Inwestor:	Nadleśnictwo Korpele z siedzibą w Korpele 14, 12-100 Szczytno			Branża: Architektura
Temat:	Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Korpele			Stadium: P.T.
Adres inwestycji:	Korpele 14, działka o nr ewid. 3455/8, Jedn. ewid.281706_2 Szczytno, Obręb 0007 Korpele			Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIEI STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			Rys nr: A-PT-05
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
Data:	Szczytno			Listopad 2021'