




Oznaczenia:
P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny

Stal zbrojeniowa: A–IIIIN (BS500S)
Stal zbrojeniowa: A–0 strzemiona
Beton: B20
Otulina: 50mm

1 – 1 Skala 1:20



Stopa fundamentowa F5 Skala 1:20



- UWAGI:
1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy asfaltowej 2xR+P.
 2. Zbrojenie fundamentów uciągnąć na całej długości.
 3. Minimalne zkłady prętów:
ø12 – 500mm
ø10 – 400mm
 4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

BRANŻA:	KONSTRUKCJA			NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLIŁY WIEJSKIE WRAZ Z JEJEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GŁÓWNA: WYSŁUBOZ, POWIAT: MYSŁUBOZSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EMD. 141/2, 834/7		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Knap nr upr. ZP/0163/PWK/11			OBJEKT : ŚWIETLIŁA WIEJSKA	NAZWA RYSUNKU : <	

MirProBud

USŁUGI PROJEKTOWE

Mirosław Knap

os. Piastów 11, 74–300 Myslibórz

1:50

15.12.2017

P–155

K–05