



Oznaczenia:
P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny

Stal zbrojeniowa: A–IIIIN (BS500S)
Stal zbrojeniowa: A–0 strzemiona
Beton: B20
Otulina: 50mm


Stopa fundamentowa F6 Skala 1:20



1 – 1 Skala 1:20



- UWAGI:
1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy asfaltowej 2xR+P.
 2. Zbrojenie fundamentów uciąć na całej długości.
 3. Minimalne zkłady prętów:
ø12 – 500mm
ø10 – 400mm
 4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.



BRANŻA:	KONSTRUKCJA			NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: WYSIŁKÓW, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EMD. 141/2, 834/7		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Koop ul. Rynek 11, 74-300 Myślibórz			OBJEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Kozłowski ul. Rynek 11, 74-300 Myślibórz					
OPRACOWAŁ:				NAZWA RYSUNKU :		
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Józefa Powsia II 1 74-300 Myślibórz			DETAL FUNDAMENTÓW F6		
USŁUGI PROJEKTOWE "MiProBud" Mirosław Koop os.Pasów 11, 74-300 Myślibórz				Skala: 1:50		
				Data: 15.12.2017		
				Nr projektu: P-155		
				Nr rys.: K-06		