Symbol	D2 1	D2 2	D2 3	B 01	Dw 1	Dw 2	Dw 3	Dw 4, Dw 5, Dw 11	Dw 6, Dw 13	Dw 7	Dw 8	Dw 9	Dw 12, Dw 10	Drzwi na poddaszu
Rodzaj	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadwietlem stałym	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadwietlem stałym	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe wahadłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe
Schemat	 Widok od zewnątrz	Widok od zewnątrz	 Widok od zewnątrz	 Widok od zewnątrz	 Widok od strony zawiasów	 Widok od zewnątrz	 Widok od strony zawiasów	 Widok od strony zawiasów	 Widok od strony zawiasów	 Widok od strony zawiasów	 Widok od strony zawiasów	Widok od strony zawiasów	 Widok od strony zawiasów	 Widok od strony zawiasów
Wymiar w świetle otworu	150 x 270 [cm]	150 x 270 [cm]	110 x 212 [cm]	400 x 400 [cm]	90 x 210 [cm]	150 x 270 [cm]	100 x 210 [cm]	100 x 210 [cm]	90 x 210 [cm]	90 x 210 [cm]	100 x 210 [cm]	100 x 210 [cm]	100 x 210 [cm]	100 x 210 [cm]
Wymiar zewn. ościeżnicy	147 x 268 [cm]	147 x 270 [cm]	108 x 210 [cm]	-	87 x 208 [cm]	147 x 268 [cm]	97 x 208 [cm]	97 x 208 [cm]	87 x 208 [cm]	87 x 208 [cm]	97 x 208 [cm]	97 x 208 [cm]	97 x 208 [cm]	97 x 208 [cm]
Liczba	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1
Kolor skrzydła – zewnętrzny	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.
Kolor skrzydła – wewnętrzny	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.	Kolor uzgodnić na etapie realizacji.
Wyposażenie	Drzwi wyposażone: - zamek i szyldy z aluminium lub ze stali nierdzewnej - próg niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - ościeżą prostą montowaną pod kątem 90° z aluminium lub ze stali nierdzewnej	Drzwi wyposażone: - zamek i szyldy z aluminium lub ze stali nierdzewnej - próg niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - ościeżą prostą montowaną pod kątem 90° z aluminium lub ze stali nierdzewnej	Drzwi wyposażone: - zamek i szyldy z aluminium lub ze stali nierdzewnej - próg niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej	-	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć,	Drzwi wyposażone: - zamek i szyldy z aluminium lub ze stali nierdzewnej - próg niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - ościeżą prostą montowaną pod kątem 90° z aluminium lub ze stali nierdzewnej	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć oraz kołpiem z szybą mleczną: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym pełną grubości muru - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - skrzydło z podciągiem wentylacyjnym od spodu, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym pełną grubości muru - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - skrzydło z podciągiem wentylacyjnym od spodu, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym pełną grubości muru - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - skrzydło z podciągiem wentylacyjnym od spodu, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym pełną grubości muru, - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym pełną grubości muru - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym pełną grubości muru - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02 - drzwi o odporności pożarowej EI30	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć, - kierunek otwierania drzwi wg. rys. A-02	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć,	Drzwi wraz z ościeżnicą i kompletem okuć: - ościeżnica opaskowa w kolorze białym - skrzydło wzmocnione w okleinie, - skrzydło z zamkiem oraz kompletem okuć,
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	1.50 [W/(m²K)]	1.50 [W/(m²K)]	1.50 [W/(m²K)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiał ościeżnicy / ramy	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stal	Drewniane	Aluminium	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Drewniane	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Opis / Uwagi	Otwiera skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Otwiera skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	1) Bramy segmentowe z pomocą siłowników o wymiarach szer.4000 x wys.4000 mm. 2) Bbd bramy segmentowej pokryty okuciowymi blachy stalowej, wyrównany ogólnym o grubości min. 3,5mm 3) Wypełnienie – płyta polycarbonowa lub - lexan o grubości, co najmniej 40 mm. 4) Panele powinnione łatwem pokojowym. 5) Bramy montowane bezpośredni za otworem z systemem t/w. prowadzenia rolekgo. 6) Osłona ręczna z prostokątny łańcuchowy prostokonie 7 do 4, sprężyny obliczone na min. 50000 cykl, zgłoszone od wewnątrz. 7) Uszczelka dolna i uszczelk miękky pewnikiem. 8) Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn. 9) 2 niezależne systemy zamków. 10) Lampy sygnalizujące i ostrzegawcze w sygnalizacja otwarcia i zamykania bramy.	Otwiera skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Otwiera skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm	Skrzydło dziewiąte w świetle ościeżnicy o wymiarach min. 90x220cm

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY "DOMY SYSTEM CZYNSZOWEJ BUDOWY DOSTĘPNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SMESTACH MIEJSKICH WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM, PRZYSZKOLNYMI TERENAMI I DROGAMI WEWNĘTRZNYMI WYKONAWCZYMI" DOMY MIESZKALNE, ZLIS, WE DWÓJ, H-ZLIS, BAN,T	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Anna Czaplicka nr upr. WA-16/2001/ZG/2009		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Nowicka-Krzywoń nr upr. MZ/0208/07/04 - U-0185	OBIEKT: SMESTACH MIEJSKIE	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Kaja nr upr. DK/0556/PWOT/11	NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
INWESTOR:	Zarząd Mieszkań ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 14-200 Iłżanów		
MiProBud	CELOŚĆ PROJECTOWE: "MiProBud" Monika Kaja ul.Polska 11, 14-200 Iłżanów	Skala: 1:50 Data: 15.12.2017 Nr projektu: P-155 Nr rys.: A-16	