

Oznaczenia:

P.G. – Poziom góry  
P.D. – Poziom dół


Stal zbrojeniowa: A–IIIIN (BS500S)

Stal zbrojeniowa: A–0 strzemiona

Beton: B20

Otulina: 50mm

Ława fundamentowa F1                      Skala 1:20



UWAGI:

1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy osfłowej 2xR+P.
2. Zbrojenie fundamentów uciągnąć na całej długości.
3. Minimalne zskłady prętów:  
ø12 – 500mm  
ø10 – 400mm
4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NAZWA PROJEKTU :	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Knap nr upr. 2P/0163/PWK/11	ZAMAWIAJĄCY:	ŚWIETLICA WIEJSKA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Kozłowski nr upr. 2P/0019/PWK/09	INWESTOR:	Gmina Myslibórz ul. Rynek im. Józefa Powiś II 1 74–300 Myslibórz
OPRACOWAŁ:		SKALA:	1:50
INWESTOR:		DATA:	15.12.2017
		NR PROJEKTU:	P–155
		NR RS.:	K–02