Oznaczenia:

P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny

Stal zbrojeniowa: A–IIIN (BSt500S)
Stal zbrojeniowa: A–0 strzemiona
Beton: B20
Otulina: 50mm

Stopa fundamentowa F3 Skala 1:20







UWAGI:

1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy asfaltowej 2xR+P.
2. Zbrojenie fundamentów uciąglić na całej długości.
3. Minimalne zakłady prętów:
   ø12 – 500mm
   ø10 – 400mm
4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Kaup nr upr. ZAP/0165/PWOK/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mariusz Krzysztof Stróżyk nr upr. ZAP/0019/POOK/09	OBIEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA
OPRACOWAŁ:		NAZWA RYSUNKU : DETALE FUNDAMENTÓW F3
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74–300 Myślibórz	
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74–300 Myślibórz	Skala: 1:50 / Data: 15.12.2017 / Nr projektu: P–155 / Nr rys.: K–03