




Oznaczenia:
P.G. – Poziom góry
P.D. – Poziom dolny

Stal zbrojeniowa: A–IIIIN (BS500S)
Stal zbrojeniowa: A–0 strzemiona
Beton: B20
Otulina: 50mm

Stopa fundamentowa F8

Skala 1:20



1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy asfaltowej 2xR+P.
2. Zbrojenie fundamentów uciąć na całej długości.
3. Minimalne zkłady prętów:
ø12 – 500mm
ø10 – 400mm
4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

UWAGI:

BRANŻA:		KONSTRUKCJA		NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMINA: WYŚLIBÓRZ, POWIAT: WYŚLIBÓRSKI, OBRĘB: KIERZCÓW, DZ. NR EMD. 141/2, 834/7			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Mirosław Koop nr upr. ZP/0163/PWK/11					
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Marcin Kozłowski nr upr. ZP/0019/POK/09					
OPRACOWAŁ:							
INWESTOR:		Gmina Wyślibórz ul. Rynek im. Józefa Powłó II 1 74–300 Wyślibórz		NAZWA RYSUNKU : <			