




Oznaczenia:
P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny

Stal zbrojeniowa: A–IIIIN (BS500S)
Stal zbrojeniowa: A–0 strzemiona
Beton: B20
Otulina: 50mm



- UWAGI:
1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy asfaltowej 2xR+P.
 2. Zbrojenie fundamentów uciąć na całej długości.
 3. Minimalne zkłady prętów:
ø12 – 500mm
ø10 – 400mm
 4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

BRANŻA:	KONSTRUKCJA			NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Knap nr upr. ZP/0163/PWK/11			ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJĄ ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GŁÓWNA: WYŚLIBÓRZ, POMIAR: WYŚLIBÓRSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EMD. 141/2, 834/7	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Kozłowski nr upr. ZP/0019/POK/09			OBIEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA	
OPRACOWAŁ:				NAZWA RYSUNKU :	
INWESTOR:	Gmina Wyślibórz ul. Rynek im. Józefa Powiś II 1 74–300 Wyślibórz				
DETAL FUNDAMENTÓW F4					
USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Knap os.Pasłów 11, 74–300 Wyślibórz					
Skala:		1:50		Data:	
		15.12.2017		Nr projektu:	
		P–155		Nr rys.:	
		K–04			