P1 Istn. ściana zewnętrzna – nośna

Proj. tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikatową	
Proj. styropian EPS70 na kleju; λ=0,0040	20,0cm
Istn. pustak żużlowy / cegła pełna	25,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm

P2 Istn. ściana wewnętrzna – nośna

Proj. tynk cem-wap	1,5cm
Pustak żużlowy / cegła pełna	25,0cm
Proj. tynk cem-wap	1,5cm

P3 Proj. ściana zewnętrzna – nośna

Proj. tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikatową	
Proj. styropian EPS70 na kleju; λ=0,040	20,0cm
Proj pustak silikatowy	24,0cm
Proj. tynk cem-wap	2,0cm

P3A Proj. ściana zewnętrzna – nośna (ściana szczytowa garażu powyżej wieńca)

Proj. tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikatową	
Proj. styropian EPS70 na kleju; λ=0,040	20,0cm
Proj pustak silikatowy	24,0cm
Proj. tynk cem-wap	2,0cm

P4 Istn. ściana zewnętrzna nośna – cokół

Proj. płytki ceramiczne	
Proj. styrodur na kleju	15,0cm
Proj. izolacja pionowa z mas asfaltowych 2xR+P	
Isn. ściana fundamentowa	38,0cm

P5 Podłoga na gruncie w części istniejącej

Proj. posadzka wg zestawienia pomieszczeń	2,0cm
Proj. masa samopoziomująca	2,0cm
Istn. szlichta cem.	6,0cm
Istn. 2x Papa na lepiku+styropian	8,0cm
istn. chudy beton	10,0cm
Istn. podsypka piaskowa	20,0cm

P6 Isnt. strop nad parterem

Proj. płyta OSB gr. 25mm	2,5 cm
Proj. wełna mineralna + legary drewniane	15,0 cm
Proj. wełna mineralna w grubości żeber stropu monolitycznego	15,0 cm
Istn. płyta stropowa żelbetowa	10,0-12,0 cm
Proj. sufit podwieszany z płyt GKF gr.15mm	10,0 cm

P7 Proj. podłoga na gruncie w części rozbudowywanej

Posadzka wg zestawienia pomieszczeń	~2.0cm
Wylewka betonowa – B25 zbrojona konstrukcyjnie siatką górą i siatką dołem ze stali fi8-10x10cm	16.0cm
Folia PE 0,2mm z wywinięciem i sklejona na zakładach	
Styrodur EPS 200 max. λ=0,040 wytrzymałość na ściskanie lub. naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu min. 500 kPa	16.0cm
Papa termozgrzewalna gr. min. 5.4mm	
Wylewka betonowa – B25 zbrojona konstrukcyjnie siatką górą i siatką dołem ze stali fi6-15x15cm	12.0cm
Podsypka piaskowa zagęszczana do Is>0,97	50.0cm
Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo do Is>0,95	

Przekrój B-B
Stan projektowany
Skala 1:50



P8 Proj. ściana zewnętrzna nośna – cokół

Proj. płytki ceramiczne	
Proj. styrodur na kleju	15,0cm
Proj. izolacja pionowa z mas asfaltowych 2xR+P	
Proj. ściana fundamentowa	25,0cm

P9 Proj. strop części rozbudowywanej

Wełna mineralna	30.0cm
Pas dolny dźwigarów dachowych – belki stropowe	20.0cm
Folia PE 0,2mm z wywinięciem i sklejona na zakładach	
Sufit podwieszany z płyt GKF gr.15mm	

P10 Istn. dach

Istn. pokrycie z blachodachówki	
Istn. łaty i kontrłaty	
Istn. papa	
Istn. poszycie z desek	2.5cm
Istn. konstrukcja drewniana dachu	2.5cm

P11 Proj. dach

Ppokrycie z blachodachówki	
Łaty i kontrłaty	
Papa termozgrzewalan	
Poszycie z płyt OSB	2.5cm
Konstrukcja drewniana dachu	2.5cm

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maria Czubińska nr upr. WP-DA/OKK/Lp§/18/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Naumowicz nr upr. 68/LUOKK/2014 LU-0185	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Kaup nr upr. ZAP/0165/PWOK/11	
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	

NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7

OBIEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA

NAZWA RYSUNKU :
PRZEKRÓJ B-B
– STAN PROJEKTOWANY

MirProBud
USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz

Skala:	Data:	Nr projektu:	Nr rys.:
1:50	15.12.2017	P-155	A-14