


Istn. ściana
1 - 1 Skala 1:20



Oznaczenia:

P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BS500S)

Stal zbrojeniowa: A-0 strzemię

Beton: B20

Otulina: 50mm

UWAGI:

1. Powierzchnie fundamentów i ścian fundamentowych w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy osłowej 2xR+P.
2. Zbrojenie fundamentów uciąć na całej długości.
3. Minimalne zkłady prętów:
Ø12 – 500mm
Ø10 – 400mm
4. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

BRANŻA:	KONSTRUKCJA			NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GŁÓWNA: WYŚLUBOZŁ, POWAŁ: WYŚLUBOZŁ, OBRĘB: KIERZONÓW, DZ. NR EMD. 141/2, 834/7		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Koop nr upr. 2P/0163/PWK/11			OBJEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Kozicki Siołek nr upr. 2P/0019/POK/09					
OPRACOWAŁ:				NAZWA RYSUNKU :		
INWESTOR:	Gmina Myslibórz ul. Rynek im. Józefa Pawła II 1 74–300 Myslibórz			DETAL FUNDAMENTÓW F7		
USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Koop os. Piosłów 11, 74–300 Myslibórz				Skala:	1:50	
				Data:	15.12.2017	
				Nr projektu:	P-155	
				Nr rys.:	K-07	