Przekrój poprzeczny



Rzut belek stropowych



*Murłaty kotwić do wieńców za pomocą kotew fajkowych fi16 co max.80cm
*Bezwzględnie zachować lico, oraz poziom okapu i kalenicy istn. dachu
*Oparcie krokwi i belek stropowych na murłatach wzmocnić dwustronnie systemowymi kątownikami ciesielskimi 100x100mm
*Wszystkie elementy więźby dachowej zaimpregnować przeciwko owadom i grzybom.
*Wszystkie elementy złączne ocynkowane.

Rzut krokwi



Oznaczenia:
P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny
Drewno: C24

BRANŻA:	KONSTRUKCJA		NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Kaup nr upr. ZAP/0165/PWOK/11			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mariusz Krzysztof Stróżyk nr upr. ZAP/0019/POOK/09		OBIEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA	
OPRACOWAŁ:			NAZWA RYSUNKU : WIĘŹBA DACHOWA	
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz			
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:50,	Data: 15.12.2017	Nr projektu: P-155 / Nr rys.: K-11