



- 1) Elewacja tynkowana tynkami cienkowarstwowymi, malowana farbą silikatową w kolorze piaskowym
- 2) Podbitka z desek sosnowych gr. min. 20mm malowana w kolorze brązowym
- 3) Stołarka okienna PCW od zewnątrz w kolorze brązowym, od wewnątrz w kolorze białym
- 4) Kominy w kolorze czerwonym
- 5) Pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze czerwonym
- 6) Bromo garażowa w kolorze czerwonym – pokrycia dachu
- 7) Płytki klinkierowe w kolorze brązowym
- 8) Elementy drewniane zadaszenia w kolorze brązowym
- 9) Orynnowanie w kolorze pokrycia dachu (wodę opadową odprowadzić na teren nieulwardzony poprzez systemowe odstożniki PCW oraz odwodnienie liniowe ułożone w kostce brukowej
- 10) Nad głównymi drzwiami wejściowymi zamontować zadaszenie analogiczne do przykładowego. Konstrukcja daszku z drewna stuganego impregnowanego i bejcowanego. Pokrycie z blachodachówki w kolorze istn. pokrycia. Nadbitka z desek boazeryjnych w kolorze brązowym. Zadaszenie o wymiarach w rzucie min. 1,0 x 2,8 m. Nachylenie połaci daszku jak dachu głównego. Zadaszenie z rynnami i rurami spustowymi ze stali powlekanej po obu stronach (orynnowanie w kolorze pokrycia dachu, rynny fi120, rury spustowe fi75).
- 11) Opaska z płytek klinkierowych o szerokości 50 cm wokół bramy