

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : **Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Czarnoborsku - Parking**  
ADRES INWESTYCJI : Czarnoborsko, gmina Wąsosz  
INWESTOR : Urząd Miejski Wąsosza,  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz  
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia w drodze przetargu  
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia w drodze przetargu  
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : Październik 2021

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw 2021

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

##### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Październik 2021

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
Budowa miejsc parkingowych w Czarnoborsku

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa miejsc parkingowych w Czarnoborsku</b>						
1		<b>Parkingi</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 0401-02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	72,00		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	2,16		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	72,00		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	143,00		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0103-02</b>	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	143,00		
6 d.1	<b>KNR 2-31 0109-01</b>	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	143,00		
7 d.1	<b>KNR 2-31 0109-02</b>	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>	143,00		
8 d.1	<b>KNR 2-31 0105-05</b>	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	143,00		
9 d.1	<b>KNR 2-31 0105-06</b>	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>	143,00		
10 d.1	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bezfazowa szara	m <sup>2</sup>	143,00		
11 d.1	<b>KNR 2-01 0505-02</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m <sup>2</sup>	80,00		
<b>Razem dział: Parkingi</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT  
Budowa miejsc parkingowych w Czarnoborsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa miejsc parkingowych w Czarnoborsku</b>					
1		<b>Parkingi</b>			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV (5,00+5,00+2,60*10)*2	m	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	0,20*0,15*poz.1	m <sup>3</sup>	2,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,16</b>
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	(5,00+5,00+2,60*10)*2	m	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	5,50*2,60*10	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	5,50*2,60*10	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01	5,50*2,60*10	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-02	Krotność = 3 poz.6	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05	poz.7	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-06	Krotność = 2 poz.8	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - bezfazowa szara	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	poz.9	m <sup>2</sup>	143,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,00</b>
11	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-02	80,0	m <sup>2</sup>	80,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,00</b>