



UWAGI:

1. Rzędne początku posadowienia rurociągu dostosować do faktycznych rzędnych rurociągu istniejącego.

2. Projektowany wodociąg wykonać z rur PE100 RC SDR17 o średnicy D110.

3. Przejście pod drogą wykonać przewiertem. Zastosować rurę ochronną przewiertową D160 PE100 SDR17.

4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, jakie są faktyczne rzędne uzbiorzenia istniejącego.

Inwestor	Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec		04-2023
Obiekt	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIORZE		Nr rys.: 2
Adres:	Zajeziórze, dz. nr ewid. 984/1, 984/2, 990, 983, 1024 - obręb Zajeziórze, gm. Samborzec		Branża: sanitarna
Rysunek:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ		Skala: 1:100:500
Projektował:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	mgr inż. Piotr Zieliński	19/Tbg/98	
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/POOS/13	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Biesiadecka		