

Dostawa materiałów, wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 na terenie gminy

Dostawa agregatów prądotwórczych

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Mobilny agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 2,5 – 3,5 kW

ilość sztuk: 2

Przeznaczenie	Mobilny agregat prądotwórczy jednofazowy
Moc	<ul style="list-style-type: none"> • znamionowa 2,5 kW- 3,5 kW
Napięcie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V
Silnik	<ul style="list-style-type: none"> • benzynowy • chłodzony powietrzem • spalanie do 2l/h
Rozruch	<ul style="list-style-type: none"> • ręczny/manualny
Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none"> • do 5 l.
Wyposażenie/funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • AVR • gniazda 230 V • zabezpieczenie przeciwporażeniowe • czujnik ciśnienia oleju • licznik czasu pracy • prądnica synchroniczna • stopień ochrony IP 23 • Klasa izolacji H • Stabilizacja napięcia (+/- 1%) • czas pracy na zbiorniku (moc 75% - min. 3h) • pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
Inne uwagi:	<p>Wąż do odprowadzenia spalin, Pokrowiec ochronny, Tryb pracy ekonomicznej, Zamknięta obudowa Agregat z całym oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem ma być zdolny do pracy w momencie dostawy. Pierwszy rozruch u Zamawiającego.</p>
Gwarancja:	<p>24 - 48 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (zgodnie z treścią złożonej oferty oraz wynikająca z dokumentów gwarancyjnych producenta czy dystrybutora)</p>

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:**Mobilny agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 10-12 kW****ilość sztuk: 2**

Przeznaczenie	Mobilny agregat prądotwórczy trójfazowy
Moc	<ul style="list-style-type: none">• znamionowa 10 kW – 12 kW
Napięcie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none">• 400/230 V
Silnik	<ul style="list-style-type: none">• benzynowy• chłodzony powietrzem• spalanie do 5l/h
Rozruch	<ul style="list-style-type: none">• manualny + rozrusznik
Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none">• 45 l
Wyposażenie/funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• AVR• gniazda 400 V i 230 V• zabezpieczenie przeciwporażeniowe• czujnik ciśnienia oleju• tłumik z przyłączem do węża do spalin• wąż do spalin• akumulator• licznik czasu pracy• prądnica synchroniczna• stopień ochrony IP 23• Klasa izolacji H• Stabilizacja napięcia (+/- 1,5%)• czas pracy na zbiorniku (moc 75% - min. 10h)• pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)
Inne uwagi:	Zestaw transportowy dopasowany do agregatu (kółka, uchwyty) Agregat z całym oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem ma być zdolny do pracy w momencie dostawy. Pierwszy rozruch u Zamawiającego.
Gwarancja:	24 - 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (zgodnie z treścią złożonej oferty oraz wynikająca z dokumentów gwarancyjnych producenta czy dystrybutora)

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA:**Agregat prądotwórczy mobilny na przyczepce o mocy 100 – 120 kW****ilość sztuk: 1**

Przeznaczenie	Mobilny agregat prądotwórczy zabudowany na przyczepie trójfazowy
Moc	<ul style="list-style-type: none">• znamionowa 100 kW-120kW
Napięcie wyjściowe	<ul style="list-style-type: none">• trójfazowe 400 V
Prądownica	<ul style="list-style-type: none">• Synchroniczna• Bezszcotkowa• Napięcie znamionowe 420V• Współczynnik mocy 0,8• Stopień ochrony: IP 23• Klasa izolacji: H• Wydajność: 93%• Typ AVR: DVD, cyfrowy• Stabilizacja napięcia (+/- 1,5 %)
Silnik	<ul style="list-style-type: none">• Wysokoprężny diesel, z normą emisji spalin STAGE V• chłodzony cieczą• przystosowany do pracy ciągłej• mechaniczna regulacja obrotów• poziom spalania przy 100% obciążenia maks. 30l/h• zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe.
Rozruch	<ul style="list-style-type: none">• akumulatorowy
Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none">• pozwalający na min. 10 h pracy przy maksymalnym obciążeniu• wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk
Panel sterowania	<ul style="list-style-type: none">• w języku polskim, umożliwiający odczyt i kontrolę parametrów pracy (m.in. napięcie, prąd, częstotliwość, licznik motogodzin, poziom paliwa, komunikaty serwisowe).
Obudowa	<ul style="list-style-type: none">• obudowa wyciszająca• pełna izolacja przed opadami• wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem• wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim• zabezpieczona antykorozyjnie• haki montażowe do HDS• płyta antywibracyjna
podwozie/przyczepka dwuosiowa	<ul style="list-style-type: none">• rama spawana wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowa, zaczep kulowy kompletny• urządzenie najazdowe ze sterownikiem hamulca jeźdnego oraz najazdowego• przyczepka przystosowana tylko do transportu agregatu (bez burt)• długość i szerokość dopasowana do agregatu• DMS dopasowana do przeznaczenia• dopuszczona do ruchu po drogach publicznych z homologacją

Inne uwagi:	Agregat z całym oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem ma być zdolny do pracy w momencie dostawy. Pierwszy rozruch u Zamawiającego.
Gwarancja:	36- 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag (zgodnie z treścią złożonej oferty oraz wynikająca z dokumentów gwarancyjnych producenta czy dystrybutora)

POMOC ADMINISTRACYJNA

Grzesik

Aleksandra Grzesik