

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Rozdział	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 460 w miejscowości Rudawka		
11.1	Element	Roboty przygotowawcze		
11.1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,07
11.2	Element	Podbudowa i nawierzchnia		
11.2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*70	224,00	
		RAZEM:	224,00	m2 224,00
11.2.2	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym 31.5/63 mm, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*70*0,1	22,40	
		RAZEM:	22,40	m3 22,40
11.2.3	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*70	224,00	
		RAZEM:	224,00	m2 224,00
11.2.4	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy Krotność=8		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*70	224,00	
		RAZEM:	224,00	m2 224,00
11.2.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją C60 B3 ZM (0,8kg /m2)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,2*70	224,00	
		RAZEM:	224,00	m2 224,00
11.2.6	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,6*70	182,00	
		RAZEM:	182,00	m2 182,00
11.2.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,6*70	182,00	
		RAZEM:	182,00	m2 182,00
11.2.8	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pobocze L	0,3*70	21,00	
	Pobocze P	0,3*70	21,00	
		RAZEM:	42,00	m2 42,00