

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 796/2 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 796/2 w miejscowości Korzeniec		
		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8		
		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim		
		153/1000	km	0,153
		razem	km	0,153
		D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	KNR 2-31 0802/07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm		
		15*4,5/2	m2	33,750
		razem	m2	33,750
3	KNR 2-31 0802/08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości		
		(dopłata 5x)	m2	33,750
		33,75	m2	33,750
		razem	m2	33,750
4	KNR 2-31 0817/04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		76	m	76,000
		razem	m	76,000
5	KNR 2-11 1103/08	Transport lądowy elementów betonowych i żelbetowych o masie ponad 400 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym		
		76*0,25*0,1*2	t	3,800
		razem	t	3,800
6	KNR 2-11 1103/08	Transport lądowy elementów betonowych i żelbetowych o masie ponad 400 kg - dodatek za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odległość 3 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym		
		3,8	t	3,800
		razem	t	3,800
		D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		
		D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
7	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km		
		76*0,6*0,2+33,75*0,2	m3	15,870
		razem	m3	15,870
		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9		
		D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego		
8	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
		106*3,5	m2	371,000
		razem	m2	371,000
9	KNNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		371	m2	371,000
		razem	m2	371,000
		D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy (mieszanek mineralno-bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie)		
10	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm		
		106*3,5*0,15	m3	55,650
		razem	m3	55,650
11	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie		
		37,75*0,2+47*3,1*0,1	t	22,120
		razem	t	22,120
		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7		
		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
12	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		
		106*3,1	m2	328,600
		razem	m2	328,600
13	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)		
		153*3	m2	459,000
		razem	m2	459,000
		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9		
		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem		
14	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm		

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 796/2 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		153*0,5	m2	76,500
		razem	m2	76,500
		D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0		
		D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowych elementów prefabrykowanych		
15	KNR 2-31 0102/01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta		
		76*0,6	m2	45,600
		razem	m2	45,600
16	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości		
		45,6	m2	45,600
		razem	m2	45,600
17	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm		
		45,6	m2	45,600
		razem	m2	45,600
18	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z prefabrykatów betonowych - korytko typ trójkątny 50x50x15/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		76	m	76,000
		razem	m	76,000