

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 183 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 183 w miejscowości Korzeniec		
		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8		
		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim		
		55/1000	km	0,055
		razem	km	0,055
		D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	KNR 2-31 0802/07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm		
		10*3,5+8+4	m2	47,00
		razem	m2	47,00
3	KNR 2-31 0802/08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości		
		(dopłata 5x)		
		47	m2	47,00
		razem	m2	47,00
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm		
		7	m	7,00
		razem	m	7,00
5	KNR 2-31 0803/03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm		
		7*5	m2	35,00
		razem	m2	35,00
6	KNR 2-31 0803/04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości		
		(dopłata 4x)		
		35	m2	35,00
		razem	m2	35,00
		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9		
		D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego		
7	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
		55*3,5	m2	192,50
		razem	m2	192,50
8	KNNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		185,5	m2	185,50
		razem	m2	185,50
		D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy (mieszanek mineralno-bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie)		
9	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm		
		55*3,5*0,15	m3	28,88
		razem	m3	28,88
10	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie		
		35*0,2+22*2,5*0,2	t	18,00
		razem	t	18,00
		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7		
		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
11	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		
		55*3,1	m2	170,50
		razem	m2	170,50
12	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)		
		55*3	m2	165,00
		razem	m2	165,00
		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9		
		D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
13	KNR 2-31 1402/05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm		
		(50+40)*0,5	m2	45,00
		razem	m2	45,00
		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem		
14	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm		

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 183 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		45	m2	45,00
		razem	m2	45,00
		D-10.00.00. INNE ROBOTY		
		D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne		
15	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8+4	m2	12,00
		razem	m2	12,00
16	KNNR 6 0113/01	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 12	m2	12,00
		razem	m2	12,00
17	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 12	m2	12,00
		razem	m2	12,00
18	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego ACS wg WT-2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 12	m2	12,00
		razem	m2	12,00