

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 73 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 73 w miejscowości Korzeniec</b>		
		<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8</b>		
		<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim		
		130/1000	km	0,13
		razem	km	0,13
		<b>D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>		
2	KNR 2-31 0802/07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm		
		4,5*4,5	m2	20,25
		razem	m2	20,25
3	KNR 2-31 0802/08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości		
		(dopłata 5x)	m2	20,25
		20,25	m2	20,25
		razem	m2	20,25
4	KNR 2-31 0817/02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej		
		35+60	m	95,00
		razem	m	95,00
5	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		
		10*0,55*0,15	m3	0,83
		razem	m3	0,83
6	KNR 4-04 1103/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km		
		0,83	m3	0,83
		razem	m3	0,83
		<b>D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8</b>		
		<b>D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>		
7	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km		
		20,25*0,2	m3	4,05
		razem	m3	4,05
		<b>D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>		
		<b>D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy (mieszanek mineralno-bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie)</b>		
8	KNR 2-31 0107/01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniami kamiennymi sortowanymi z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm		
		130*3,2*0,1	m3	41,60
		20% (60*3*0,125)/5	m3	4,50
		razem	m3	46,10
9	KNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie		
		20,25*0,2	t	4,05
		razem	t	4,05
		<b>D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
10	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
		130*3,2	m2	416,00
		razem	m2	416,00
11	KNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		416	m2	416,00
		razem	m2	416,00
		<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7</b>		
		<b>D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
12	KNR 6 0308/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		
		70*3	m2	210,00
		razem	m2	210,00
13	KNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)		
		70*3	m2	210,00
		razem	m2	210,00
		<b>D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9</b>		
		<b>D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem</b>		

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 73 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm		
		30*0,5	m2	15,00
		razem	m2	15,00
15	KNNR 6 0113/06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm		
		60*0,25	m2	15,00
		razem	m2	15,00
		<b>D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0</b>		
		<b>D-08.05.06b Ściek uliczny z betonowych elementów prefabrykowanych</b>		
16	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm		
		(60+35)*0,6	m2	57,00
		razem	m2	57,00
17	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wym. 55x33x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki INWESTORA z rozbórki		
		60+25	m	85,00
		razem	m	85,00
18	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wym. 55x33x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieki nowe		
		10	m	10,00
		razem	m	10,00
		<b>D-10.00.00. INNE ROBOTY</b>		
		<b>D-10.03.01a Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych (typu IOMB)</b>		
19	KNR 2-25 0407/02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej		
		60*3,1	m2	186,00
		razem	m2	186,00
20	KNR 2-25 0407/03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2)		
		60*3	m2	180,00
		razem	m2	180,00
		<b>D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>		
21	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
		10*3+(10+3)/2*3+4*4	m2	65,50
		razem	m2	65,50
22	KNNR 6 0113/01	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		65,5	m2	65,50
		razem	m2	65,50
23	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		65,5	m2	65,50
		razem	m2	65,50
24	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego ACS wg WT-2 o grubości 4 cm (warstwa ścierna)		
		65,5	m2	65,50
		razem	m2	65,50