

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 69 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 69 w miejscowości Korzeniec		
		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8		
		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim		
		99/1000	km	0,099
		razem	km	0,099
		D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	KNR 2-31 0802/07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm		
		6*(7+3)/2	m2	30,000
		2*5	m2	10,000
		razem	m2	40,000
3	KNR 2-31 0802/08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości		
		(doplata 5x)	m2	40,000
		40	m2	40,000
		razem	m2	40,000
4	KNR-W 4-02 0230/03	Demontaż odwodnienia liniowego z polimerobetonu o wym 200x200 mm - w wykopie		
		5	m	5,000
		razem	m	5,000
		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9		
		D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego		
5	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
		99*3,2	m2	316,800
		razem	m2	316,800
6	KNNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		316,8	m2	316,800
		razem	m2	316,800
		D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy (mieszkankami mineralno-bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie)		
7	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm		
		99*3*0,15	m3	44,550
		razem	m3	44,550
8	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie		
		30*0,2	t	6,000
		razem	t	6,000
		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7		
		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
9	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		
		99*2,6	m2	257,400
		razem	m2	257,400
10	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)		
		99*2,5	m2	247,500
		razem	m2	247,500
		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9		
		D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
11	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu III-IV)		
		4*2*0,5	m3	4,000
		razem	m3	4,000
12	KNR 2-01 0419/01	Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask		
		4	m3	4,000
		razem	m3	4,000
13	KNR 2-28 0503/02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm		
		8	m	8,000
		razem	m	8,000
14	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm		
		10*0,7	m2	7,000

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 69 w miejscowości Korzeniec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	7,000
15	KNR 2-01 0517/01	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie betonowej - korytka w wymiarach 74cm długości, 44/68cm szerokości i 59cm wysokości lub równoważne 10	m	10,000
		razem	m	10,000
16	KNR 2-01 0517/04	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - wypełnienie przestrzeni za ściankami - filtr z pospółki i kłińca 10*1*0,7-10*((0,45+0,7)/2)*0,7	m3	2,975
		razem	m3	2,975
17	KNR 2-01 0512/02	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej 0,7*0,7+1*1	m2	1,490
		razem	m2	1,490
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem				
18	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm 99*2*0,3	m2	59,400
		razem	m2	59,400