

		STOLARKA ZEWNĘTRZNA (OKNA)											
OZNACZENIA		O1	O1'	O2	O2'	O3	O3'	O4	O5	okno połaciowe 1	okno połaciowe 2	okno połaciowe 3	okno połaciowe dawny bud. stajni
SCHEMAT													
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (mm)	S	1270	1270	950	950	1250	1250	1600	940	-	-	-	-
	H	2120	2120	2200	2200	2200	2200	1950	740	-	-	-	-
ILOŚĆ	PARTER	7	3	4	1	1	1	0	0	-	-	-	2
	PIĘTRO	0	0	0	0	0	0	1	5	7	3	1	0
RAZEM SZTUK		7	3	4	1	1	1	1	5	7	3	1	2
UWAGI		OKNO PCV LUB ALUMINIOWE W KOLORZE: - BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,1 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,3 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,3 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,3 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM	OKNO PCV LUB ALUMINIOWE KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R KOLOR OD WEWNĄTRZ: BIAŁY max. U=1,3 W/(m² x K) OKNO Z NAWIEWNIKIEM

UWAGI:

- W OPISIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI W ŚCIANACH ZEWN. NA RZUTACH PODANO WYMIARY W ŚWIECLE MURU.
- DO DRZWI PRZESZKLONYCH STOSOWAĆ **SZKŁO BEZPIECZNE**
- WIDOK STOLARKI OD WEWNĘTRZ
- PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ISTNIEJĄCE DRZWI ZABYTEKOWE **D2** I **DZ4** oraz ISTNIEJĄCE OKNA **O6** I **O7** (patrz rys. PT-A01)
-naprawa i renowacja drewna z możliwością wymiany elementów mocno zdegradowanych - do uzgodn. z technologiem malować farbą do drewna kolor: NCS S 5010-R90B elementy metalowe pomalować antykorozyjną i matową farbą do metalu kolor: NCS S 5010-R90B
PROBY KOLORYSTYCZNE DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI
WYKONAĆ ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)
- DRZWI PPOŻ OSADZIĆ W MURZE W SPOSÓB WŁAŚCIWY DO ODPOWIEDNIEJ KLASY ODP. OGNIOWEJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA STOLARKI
- DO DRZWI KLAMKI W FORMIE DŹWIGNI LUB POCHWYTU (GAŁKOWYCH NIE PROJEKTUJE SIĘ)

N₁ NAWIETRZAKI OKIENNE (N₁=30m³/h, N₁=32m³/h)

DRZWI WEWNĘTRZNE															
OZNACZENIA		D1		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)	S	1450		1450		900		900		800		900		800	
	H	2520		2300		2000		2000		2000		2000		1900	
LEWE/PRAWY		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PARTER	0	1	1	0	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0
	PIĘTRO	0	0	0	0	3	5	4	4	0	1	0	2	1	0
RAZEM SZTUK		1		1		11		12		4		2		1	
UWAGI		DRZWI WEWN. PCV JEDNO SKRZYDŁO min. 90 cm (WYM. W ŚWIETEL PRZEJŚCIA) KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R		DRZWI WEWN. ALUMINIOWE W KL. ODP. OGN EiS60 JEDNO SKRZYDŁO min. 90 cm (WYM. W ŚWIETEL PRZEJŚCIA) KOLOR OD ZEWNĄTRZ: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R		DRZWI WEWN. PŁYCIOWE DREWNIANE UWAGA: W GABINETACH (POM. 0.4 i 0.6) ZALECA SIĘ DRZWI SPECJALNIE WYGŁUSZONE KOLOR: wg INDYWIDUALNEGO PROJEKTU WNĘTRZ		DRZWI WEWN. PŁYCIOWE DREWNIANE Z KRATKA WENTYLACYJNĄ POW. MIN. 0,022 m² W CZĘŚCI DOLNEJ KOLOR: wg INDYWIDUALNEGO O PROJEKTU WNĘTRZ		DRZWI WEWN. PŁYCIOWE DREWNIANE Z KRATKA WENTYLACYJNĄ POW. MIN. 0,022 m² W CZĘŚCI DOLNEJ KOLOR: wg INDYWIDUALNEGO O PROJEKTU WNĘTRZ		DRZWI WEWN. PŁYCIOWE DREWNIANE W KL. ODP. OGN Ei60 KOLOR: wg INDYWIDUALNEGO O PROJEKTU WNĘTRZ		DRZWI WEWN. PŁYCIOWE DREWNIANE KOLOR: wg INDYWIDUALNEGO O PROJEKTU WNĘTRZ	

		STOLARKA ZEWNĘTRZNA (DRZWI)					
OZNACZENIA		DZ1		DZ2		DZ3	
SCHEMAT							
		min. 90cm w świetle przejścia		min. 90cm w świetle przejścia		min. 90cm w świetle przejścia	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (mm)	S	1600		1750		1010	
	H	2350		2150		2720	
LEWE/PRAWY		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PARTER	0	1	1	0	0	1
	PIĘTRO	0	0	0	0	0	0
RAZEM SZTUK		0	1	1	0	0	1
UWAGI		DRZWI PCV W KOLORZE: - KOLOR OD ZEWNĄT.: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R - KOLOR OD WEWN. BIAŁY max. U=1,5 W/(m² x K)		DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE: - KOLOR OD ZEWNĄT.: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R - KOLOR OD WEWN. BIAŁY max. U=1,5 W/(m² x K)		DRZWI PCV W KOLORZE: - KOLOR OD ZEWNĄT.: NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R - KOLOR OD WEWN. BIAŁY max. U=1,5 W/(m² x K)	

PRACOWNIA PROJEKTOWA **Ordo Projekt** S.C.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT/UTWÓR ARCHITEKTONICZNY JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 11 NAST. USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DN.4. LUTEGO 1994R. (DU NR.24 POZ.83 Z 23.02.95R)

PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99

mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,

DATA SPRAWDZENIA:
II 2021r.

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1:100	Szczecin, LUTY 2021r.	PT-A08