
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO " MOJE BOISKO - "ORLIK 2012" PRZY PSP nr 27 W RA-
DOMIU

ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Sadkowska

INWESTOR : Gmina Miasta Radomia

ADRES INWESTORA : ul .Kilińskiego 30, Radom

BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : listopad 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej			
1	kalkulacja d.1	SST 2.1	Wymiana bramek do piłki nożnej osadzonych w tulejach - komplet z siatką	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
2	kalkulacja d.1	SST 2.1	Demontaż sztucznej trawy z segregacją granulatu SBR i piasku.	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
3	kalkulacja d.1	SST 2.1	Transport zrolowanej sztucznej trawy , granulatu SBR i piasku w docelowe miejsca utylizacji przez uprawnione podmioty.	t		
			30.0*62.0*0.04*1.05	t	78.12	
					RAZEM	78.12
4	kalkulacja d.1	SST 2.1	Uśrednione koszty utylizacji sztucznej trawy, granulatu SBR i piasku.	t		
			78.12	t	78.12	
					RAZEM	78.12
5	KNR 2-31 d.1 1201-03 analogia	SST 2.1	Przestawienie (krawężników) obrzeży betonowych na ławie betonowej wystających 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja zapadniętych obrzeży	m		
			6.0	m	6.00	
					RAZEM	6.00
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	SST 2.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - wyrównanie i dogęszczenie istniejącej podbudowy	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
7	KNR 2-23 d.1 0110-03	SST 2.1	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm - kruszywo frakcji 0-4 mm	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
8	KNR 2-23 d.1 0110-04	SST 2.1	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna za każdy 1 cm różnicy - kruszywo frakcji 0-4 mm	m ²		
			Krotność = 3	m ²	-1860.00	
			-30.0*62.0			
					RAZEM	-1860.00
9	KNR 2-23 d.1 0303-05	SST 2.1	Nawierzchnia z trawy syntetycznej - nowa nawierzchnia	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
2			Ogrodzenie, piłkochwyty			
10	KNR 2-25 d.2 0307-03 za bramkami	SST 2.1	Demontaż siatki piłkochwytów	m ²		
			(18.0+22.50)*6.0	m ²	243.00	
					RAZEM	243.00
11	kalkulacja d.2	SST 2.1	Wymiana uszkodzonych obejm do mocowania paneli do słupów	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
11'	NNRNKB d.2 202 1622a-01 analogia za bramkami	SST 2.1	Siatka piłkochwytów: oczka 10 cm, kolor zielony, polipropylenowa średnicy min.4,0 mm lub polietylenowa średnicy min. 3,0 mm, na obwodzie linka stalowa ocynkowana w powłoce z tworzywa (śr. z opłotem min. 4,0mm)	m ²		
			(18.0+22.50)*6.0	m ²	243.00	
					RAZEM	243.00
3			Roboty towarzyszące			
12	kalkulacja d.3	SST 2.1	Oczyszczenie z osadów organicznych i granulatu SBR korytek odwodnienia liniowego z osadnikami z demontażem i ponownym montażem rusztów.	m		

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			32.5	m	32.50	
					RAZEM	32.50
13	KNR 2-01 d.3 0307-01	SST 2.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - mieszanina osadów organicznych i granulatu SBR wzdłuż krawędzi boiska 0.20*0.05*(64.0*2-32.5)	m ³ m ³	 0.96	
					RAZEM	0.96
14	KNR 2-01 d.3 0301-01	SST 2.1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) - załadunek z odkładu mieszaniny osadów organicznych i granulatu SBR 0.96 0.15*0.15*32.5	m ³ m ³ m ³	 0.96 0.73	
					RAZEM	1.69
15	KNR 2-01 d.3 0214-03	SST 2.1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywiezienie mieszaniny osadów organicznych i granulatu SBR 1.69	m ³ m ³	 1.69	
					RAZEM	1.69
16	kalkulacja d.3 własna	SST 2.1	Koszty utylizacji mieszaniny osadów organicznych i granulatu SBR 1.69	t t	 1.69	
					RAZEM	1.69
17	KNR 2-01 d.3 0307-01	SST 2.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - wyprofilowanie terenu wzdłuż krawędzi boiska (64.16*2-32.5)*0.5*0.10 2*31.16*0.5*0.10	m ³ m ³ m ³	 4.79 3.12	
					RAZEM	7.91
18	KNR 2-01 d.3 0214-03	SST 2.1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 7.91	m ³ m ³	 7.91	
					RAZEM	7.91
19	KNR 2-01 d.3 0506-07	SST 2.1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III (64.16*2-32.5)*0.5 31.16*0.5*2	m ² m ² m ²	 47.91 31.16	
					RAZEM	79.07
20	KNR 2-01 d.3 0510-01	SST 2.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 79.07	m ² m ²	 79.07	
					RAZEM	79.07
21	KNR 2-31 d.3 1211-03 analogia	SST 2.1	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki - regulacja opaski 5.0	m ² m ²	 5.00	
					RAZEM	5.00
22	KNR 2-31 d.3 1203-02		Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10.0	m m	 10.00	
					RAZEM	10.00