
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO " MOJE BOISKO - "ORLIK 2012" PRZY IV LO W RADO-
MIU
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Mariacka
INWESTOR : Gmina Miasta Radomia
ADRES INWESTORA : ul .Kilińskiego 30, Radom
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : listopad 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej			
1	kalkulacja d.1	SST 2.1	Wymiana bramek do piłki nożnej osadzonych w tulejach - komplet z siatką	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
2	kalkulacja d.1	SST 2.1	Demontaż sztucznej trawy z segregacją granulatu SBR i piasku.	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
3	kalkulacja d.1	SST 2.1	Transport zrolowanej sztucznej trawy , granulatu SBR i piasku w docelowe miejsca utylizacji przez uprawnione podmioty.	t		
			30.0*62.0*0.04*1.05	t	78.12	
					RAZEM	78.12
4	kalkulacja d.1	SST 2.1	Uśrednione koszty utylizacji sztucznej trawy, granulatu SBR i piasku.	t		
			78.12	t	78.12	
					RAZEM	78.12
5	KNR 2-31 d.1 1201-03 analogia	SST 2.1	Przetawienie (krawężników) obrzeży betonowych na ławie betonowej wystających 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja zapadniętych obrzeży	m		
			6.0	m	6.00	
					RAZEM	6.00
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	SST 2.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - wyrównanie i dogęszczenie istniejącej podbudowy	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
7	KNR 2-23 d.1 0110-03	SST 2.1	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm - kruszywo frakcji 0-4 mm	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
8	KNR 2-23 d.1 0110-04	SST 2.1	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna za każdy 1 cm różnicy - kruszywo frakcji 0-4 mm	m ²		
			Krotność = 3	m ²	-1860.00	
			-30.0*62.0			
					RAZEM	-1860.00
9	KNR 2-23 d.1 0303-05	SST 2.1	Nawierzchnia z trawy syntetycznej - nowa nawierzchnia	m ²		
			30.0*62.0	m ²	1860.00	
					RAZEM	1860.00
2			Ogrodzenie, piłkochwyty			
10	KNR 2-25 d.2 0307-03 za bramkami	SST 2.1	Demontaż siatki piłkochwyty	m ²		
			17.60*6.0*2	m ²	211.20	
					RAZEM	211.20
11	kalkulacja d.2	SST 2.1	Wymiana uszkodzonych obejm do mocowania paneli do słupów	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
11'	NNRNKB d.2 202 1622a-01 analogia za bramkami	SST 2.1	Siatka piłkochwyty: oczka 10 cm, kolor zielony, polipropylenowa średnicy min.4,0 mm lub polietylenowa średnicy min. 3,0 mm, na obwodzie linka stalowa ocynkowana w powłoce z tworzywa (śr. z oplotem min. 4,0mm)	m ²		
			17.60*6.0*2	m ²	211.20	
					RAZEM	211.20
3			Roboty towarzyszące			
12	kalkulacja d.3	SST 2.1	Oczyszczenie z osadów organicznych i granulatu SBR korytek odwodnienia liniowego z osadnikami z demontażem i ponownym montażem rusztów.	m		

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			32.5	m	32.50	
					RAZEM	32.50
13	KNR 2-01 d.3 0307-01	SST 2.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - mieszanina osadów organicznych i granulatu SBR wzdłuż krawędzi boiska 0.20*0.10*(62.56*2-32.5+30.56)	m ³ m ³	 2.46	
					RAZEM	2.46
14	KNR 2-01 d.3 0301-01	SST 2.1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) - załadunek z odkładu mieszaniny osadów organicznych i granulatu SBR 2.46 0.15*0.15*32.5	m ³ m ³ m ³	 2.46 0.73	
	korytko				RAZEM	3.19
15	KNR 2-01 d.3 0214-03	SST 2.1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wywiezienie mieszaniny osadów organicznych i granulatu SBR 3.19	m ³ m ³	 3.19	
					RAZEM	3.19
16	kalkulacja d.3 własna	SST 2.1	Koszty utylizacji mieszaniny osadów organicznych i granulatu SBR 3.19	t t	 3.19	
					RAZEM	3.19
17	KNR 2-01 d.3 0307-01	SST 2.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - wyprofilowanie terenu wzdłuż krawędzi boiska (63.56*2-32.5)*0.5*0.10 2*31.16*1.55*0.10	m ³ m ³ m ³	 4.73 9.66	
					RAZEM	14.39
18	KNR 2-01 d.3 0214-03	SST 2.1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 14.39	m ³ m ³	 14.39	
					RAZEM	14.39
19	KNR 2-01 d.3 0506-07	SST 2.1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III (63.56*2-32.5)*0.5 2*31.16*1.55	m ² m ² m ²	 47.31 96.60	
					RAZEM	143.91
20	KNR 2-01 d.3 0510-01	SST 2.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 143.91	m ² m ²	 143.91	
					RAZEM	143.91