

Instrukcja
czyszczenia i
konserwacji

2018

Excellence 80,
Accent Platinum 100
Tapiflex Essential 50,
Tapiflex Excellence 80,
Tapiflex Platinum 100,
Tapiflex Tiles 50 & 65

Heterogeniczne wykładziny z zabezpieczeniem TOP CLEAN XP

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zmniejszony. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą. Zabezpieczenie TopClean X-treme Performance opiera się na fotolitograficznej powłoce poliuretanowej wzmocnionej tlenkiem aluminium. Zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie i łatwą konserwację - bez woskowania, bez polerowania, na całe życie!

CZYSZCZENIE PO INSTALACYJNE

- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tkaniną lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamiataj lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym/ żółtym padem. Użyj detergentu o niskim pH, 3-5, aby móc zbierać kurz z prac budowlanych.

**PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE
ZABRUDZENIOM**

- Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zmniejszować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) szorstkie szczotki do usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do odegnania wilgoci.
- Strefa trzecia za wejściem wykonana z tekstylnej luźno ułożonej zmywalnej wycieraczki aby odsączyć ostatnią wilgoć i resztki brudu.

Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby wykonać minimum 8 kroków.



ZALECENIA OGÓLNE

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę
- Zetrzyj natychmiast rozlany olej, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzeseł i nóżki mebli z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki mebli powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj iż jasne barwy mogą wymagać częstszego czyszczenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.



CZYSZCZENIE



☞ Czyszczenie codzienne: Suche lub wilgotne czyszczenie mopem lub odkurzanie. Wilgotne mopowanie, ważne jest, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła filmu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po ~ 15-20 sek.



☞ Czyszczenie maszynowe: By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub pęd. Niska do średniej prędkość 165-550 obr./min. Pęd o czerwonym kolorze jest zwykle najbardziej odpowiedni.



☞ Środki czyszczące: Używaj detergentów o neutralnym pH, dedykowanych do podłóg elastycznych. Pomieszczenia mokre mogą wymagać sporadycznego czyszczenia kwaśnymi środkami czyszczącymi o pH 3 do 5, w celu usunięcia pozostałości wapna i mydła lub detergentu alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunięcia zabrudzeń organicznych.
UWAGA! Zawsze przestrzegaj Instrukcji producenta środka chemicznego!

Wybierz ręczne lub mechaniczne czyszczenie w zależności od potrzeb (ruch, zabrudzenie, dostępność ...)

CZYSZCZENIE OKRESOWE



☞ Lekkie zabrudzenie: Czyszczenie natryskowe. Aby zregenerować powierzchnię: spryskaj ją neutralnym detergentem i konserwatorem podłóg za pomocą czerwonej podkładki. Odpowiednia prędkość - 165-330 obr./min.



☞ Intensywne zabrudzenie: Szorowanie maszynowe + odkurzenie na mokro. Nanieś roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą jednocierowej maszyny szorującej i pęd. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą i wysuszyć.

USUWANIE PŁAM



☞ Płamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pęd i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

 **Tarkett**

URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY

SANITARY EQUIPMENT AND HYGIENIC ARTICLES

MERIDA sp. z o.o. • 53-015 Wrocław • Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888 • fax 71 361 61 61 POLAND
internet: www.merida.com.pl • e-mail: sekretariat@merida.com.pl



Utrzymanie w czystości urządzeń stalowych

Metody czyszczenia

Rodzaje zabrudzeń	Mieszanka (dozowanie)	Przebieg procesu
Lekkie zabrudzenia ślady palców tłuszcze roślinne	MERIDA LUXIN PLUS NMU101 10 ml / 0,5 l wody	Niewielką dawkę roztworu lub preparatu nanieść na delikatną ściereczkę najlepiej z mikrowłókna i przetrzeć zabrudzone powierzchnie. W przypadku nadmiaru preparatu usunąć suchą częścią ściereczki lub ręcznikiem papierowym
	OKNA I LUSTRA M520 Mieszanka gotowa do użycia	
	SUPER BŁYSK NMU001 Mieszanka gotowa do użycia	
Mocne zabrudzenia oleje, smary	MERIDA FATEX PLUS NMS108 20 ml / 0,5 l wody	Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę najlepiej z mikrowłókna lub delikatny zmywak i usunąć zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizować wodą i przetrzeć do sucha
Osady wapienne (mycie w pomieszczeniach sanitarnych)	MERIDA SANITIN PLUS 15 ml / 0,5 l wody	Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę najlepiej z mikrowłókna lub delikatny zmywak i usunąć zabrudzenia. Powierzchnie zneutralizować wodą i przetrzeć do sucha
	MERIDA NANO SANITIN PLUS NML103 15 ml / 0,5 l wody	
	ŁAZIENKI M540 Mieszanka gotowa do użycia	

Konserwacja

W miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne lub w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności zabieg czyszczenia należy zakończyć zabiegiem konserwacyjnym

Preparat	Metoda konserwacyjna
NIRAL GARD NG10, MERIDA STAL M560 Mieszanki gotowe do użycia	Po usunięciu zabrudzeń , nanieść dozę preparatu na ściereczkę z mikrowłókna, a następnie przetrzeć powierzchnię urządzenia. Nadmiar preparatu usunąć suchą częścią ściereczki lub przy pomocy miękkiego ręcznika papierowego.

Uwaga

W agresywnych środowiskach powłoka chromu może ulec korozji , dlatego tak ważne jest stosowanie prawidłowych zabiegów mycia i konserwacji

Do mycia nie należy stosować mieszanin na bazie kwasu solnego, wybielaczy, chloru, a także produktów w postaci mleczka, proszków lub past do szorowania oraz agresywnych gąbek np. do mycia naczyń

Do mycia urządzeń chromowych nie należy stosować silnych kwasów i zasad oraz wszystkich substancji zawierających chlorki, bromki i jodki. Stosowanie podanych powyżej substancji spowoduje trwałe uszkodzenie czyszczonych urządzeń i wyklucza jakąkolwiek możliwość reklamacji.



Oddziały:

42-500 Będzin, ul. Kościuszki 112, tel./fax 0-32 267 42 33
15-751 Białystok, Al. Solidarności 15, tel./fax 0-85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 15, tel./fax 0-33 496 69 89
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 41, tel./fax 0-52 363 21 82
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel./fax 0-34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel./fax 0-55 237 91 61
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6, tel./fax 0-58 660 32 77, 660 32 78
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel./fax 0-95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 33, tel./fax 0-75 64 38 507

25-390 Kielce, ul. Dymińska 84 tel./fax 0-41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel./fax 0-94 342 30 54
30-740 Kraków, ul. Piłtani 29 G, tel./fax 0-12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel./fax 0-76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1, tel./fax 0-65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 27, tel./fax 0-81 533 16 50
92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 15, tel./fax 0-42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, ul. Mickiewicza 1, tel./fax 0-18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 7, tel./fax 0-89 535 84 91
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel./fax 0-77 454 99 55
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 32, tel./fax 0-62 73 54 533

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, tel./fax 0-67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna, 46 tel./fax 0-24 268 71 55
60-476 Poznań, ul. Druskiemieńska 8/10, tel./fax 0-61 823 34 71
26-613 Radom, Al. Wojska Polskiego 48, tel./fax 0-48 384 77 35
35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11, tel./fax 0-17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel./fax 0-91 46 44 875
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 90, tel./fax 0-56 622 18 46
58-305 Wałbrzych, ul. Chrobrego 16, tel./fax 0-74 84 23 260
02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 47, tel. 0-22 868 31 09
53-015 Wrocław, Karkonoska 59, tel. 0-71 787 60 20
65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 tel./fax 0-68 323 85 72

Sposób czyszczenia:

Czyszczenie tylko przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie bielić (chlorować). Nie prasować. Nie suszyć mechanicznie. Nie czyścić chemicznie.

Do czyszczenia oraz impregnacji tkanin rekomendujemy w pełni biodegradowalne i bezpieczne dla pielęgnowanych powierzchni środki OA, np.

https://sklep.oaisfair.com/pl/p/Preparat-do-czyszczenia- tkanin-meblowych-oa-sofa-care-500-ml/38?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgt2v7cdcG3BnzcRwbHO8DDpGZS-JTl bx5Hb472T_szFuHfhOX3nC1BoC90oQAvD_BwE

Uwaga: Działanie preparatu sprawdzić przed użyciem w niewidocznym miejscu.