



OZNACZENIA:

instalacja C.O.(C.T.) 80/60°C

21-CT pion c.t.

6 pion c.o.

Grzejnik Radson STANDARD
stałowy płytowy podwójny(20)
wys. 600mm i długości 1.35 m

Oznaczenia:

- PK Pion kanalizacji sanitarnej
- PW Pion wodociagowy
- PS Pion skroplin
- PH Pion wody ppoz.
- HP Hydrant ppoz.

- dn50 kanalizacja sanitarana
- dn50 kanalizacja prowadzona pod stropem
- dn32 woda ciepła
- dn32 woda zimna
- dn15 woda cyrkulacja
- dn25 skropliny z klimakonwektorów

LEGENDA

- projektowana instalacja zimnej wody
- projektowana instalacja c.w.u.
- projelowana instalacja kanalizacyjna

Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.

OPIS	Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.
OPIS	Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.
OPIS	Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.

OPIS	Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.
OPIS	Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.
OPIS	Wszystkie prace i instalacje należy zrealizować zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Projektanta.