

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 3.

Zamówienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiającego 30 szt. hełmów strażackich.

Zamówienie w ramach prawa opcji.

Dostawa do siedziby Zamawiającego do 12 szt. hełmów strażackich.

Hełm powinien spełniać wymagania normy PN-EN 443 dla typu B oraz klasyfikacji niskotemperaturowej dla temperatur – 20° C i niższych.

Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamania, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu. Okres używalności skorupy hełmu – do technicznego zniszczenia. Konstrukcja hełmu musi umożliwiać montaż latarki po obu stronach hełmu.

Hełm musi być koloru czerwonego z taśmami odblaskowymi, wyposażony w osłonę karku, osłonę oczu i twarzy.

Osłona karku wykonana z tkaniny chroniąca kark (może również chronić szyję i krtań), wykonana z materiału spełniającego wymagania dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.

Osłona oczu, mocowana do hełmu wewnątrz skorupy, z możliwością opuszczania i podnoszenia jej uchwytem zamontowanym na zewnątrz hełmu. Osłona oczu przezroczysta (transparentna).

Osłona twarzy, mocowana do hełmu wewnątrz skorupy, po opuszczeniu sięga, co najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika. Osłona twarzy metalizowana, pokryta filtrem chroniącym przed promieniowaniem podczerwonym.

W celu zapewnienia komfortu, wygody oraz skuteczności, hełm musi posiadać regulowaną więźbę umożliwiającą dopasowanie do obwodu głowy ratownika oraz pasek podbródkowy umożliwiający ustabilizowanie i przyjęcie prawidłowej pozycji hełmu na głowie.



Przykładowy widok ogólny hełmu strażackiego

Naczelnik Wydziału
Kwatermistrzowskiego
st. kpt. mgr inż. Przemysław Rychlicki