PRZEKRÓJ A–A
1:100



PRZEKRÓJ B–B
1:100



Kolejność wykonywania robót konstrukcyjno- budowlanych przy wykonaniu otworu w dachu:

1. Wykonać szalunek stropu w pasmach równoległych do projektowanych profili HEB 160
2. Demontaż warstw dachowych w miejscach przewidzianych do wycięcia stropu Teriva
3. Demontaż pustaków Teriva, bez naruszenia belek Teriva w śladzie profili HEB 160
4. Montaż profili HEB przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego światła 1800mm oraz w śladzie rzędu pustaków Teriva
5. Montaż profili C 160 poz. (D1, D2)
6. Wycięcie piłą diamentową otworu o wymiarach: 1800x1200mm
7. Obetonować stalowe belki HEB 160 betonem szybkowiążącym

ENERGOwent
41-800 ZABRZE, ul. Grunwaldzka 54
tel. 32-376-17-85, fax. 32-376-17-86
e-mail: energowent@wp.pl

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: KONSTRUKCYJNA		Data: 10/2019
Inwestor: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze	Obiekt: PRZEPOMPOWNIA PRZY UL. JAGODOWEJ W ZABRZU ZABUDOWA KRATY TASMOWO-HAKOWEJ		
Tytuł rysunku: RYSUNEK ZESTAWCZY - CZĘŚĆ 1 PRZEKROJE A-A, B-B			Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Witold Doryk	Nr upr. 376/92	Podpis:	Nr rys. K-01
Wykonał:	Nr upr.	Podpis:	
Sprawdził:	Nr upr.	Podpis:	