


UWAGI:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie z Polskimi Normami, ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać danego wymiaru miarząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między dokumentacją projektową a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w projekcie techniczno/wykonawczym - część konstrukcyjna.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
- Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbijników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zeweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
- Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki w projekcie technicznym - część architektoniczna oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
- Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych parti ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji). Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą korektą międzybranżową.
- Autorzy Projektu dopuszczają zastosowanie innych materiałów niż ujęte w projekcie, pod warunkiem zapewnienia materiałów nie gorszych niż określone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody autorów projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu wymagają złożenia stosownych dokumentów, uwierzytelniających te materiały na etapie składania oferty.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem, które w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.
- Dokumentacja projektowa jest dziełem twórczym w rozumieniu przepisów *Prawa autorskiego*, wszelkie zmiany wymagają akceptacji projektanta.



NARZUTNIK Z DZIŁ SZALANYCH
W UKŁADZIE TRÓJNARZUTOWYM Z WKŁADKĄ IZOLACYJNĄ

RZUT PARTERU (POZIOM "0")

PARTER ±0.00

| nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow. m2 |
|----------------------|-----------------------------------|---------|
| 0-01 | HOL WEJŚCIOWY | 127.32 |
| 0-02 | HALA BASENU SPORTOWEGO | 686.16 |
| 0-03 | ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 1 | 56.23 |
| 0-04 | ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 2 | 56.23 |
| 0-05 | ZESPÓŁ SZATN. PERSONELU SPORT. | 34.75 |
| 0-06 | POM. RATOWNIKÓW Z PKT POMOCY MED | 14.25 |
| 0-07 | POM. INSTRUKTORÓW SPORT. | 7.73 |
| 0-08 | MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO | 11.14 |
| 0-09 | POM. PORZĄDKOWE | 11.11 |
| 0-10 | ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 3 - NP | 32.72 |
| 0-11 | ZESPÓŁ SZATNIOWY nr 4 - NP | 35.29 |
| 0-12 | POMIESZCZENIE ADMIN. BIUROWE | 6.58 |
| 0-13 | TOILETA OGÓLNODOSTĘPNA ŻENSKA | 5.28 |
| 0-14 | TOILETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA | 5.28 |
| 0-15 | KŁATKA SCHOŃDOWA DO KOND. TECHN. | 2.20 |
| 0-16 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 3.29 |
| 0-17 | KORYTARZ (SZUZARKI I LUSTRA) | 75.20 |
| 0-18 | ŁĄCZNIKA DO BUDYNKU INSTALUJĄCEGO | 22.91 |
| powierzchnia łączna: | | 1195.7 |

RZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA HALA BASENU
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ2 - ŚCIANA ANTYKOROWA HALA BASENU
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona
- izolacja zewnętrzna zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona
- izolacja zewnętrzna zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ6 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ7 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ8 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ9 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ10 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ11 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ12 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ13 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ14 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ15 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ16 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ17 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ18 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ19 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ20 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ21 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ22 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ23 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona

RZ24 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KUCHNI
- elewacje wewnętrzne
- ścianki fundamentowe - płyty panelowe z wstęgą stalową koloru RAL 7021, gr. 100mm, kolor RAL 7040 (płyty styropianowe)
- izolacja ściana zewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- wstęga dostępna z boku wstęgi stalowej
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka brąz
- izolacja ściana wewnętrzna P230/07, folia powłokowa: polimerowa kaszka lód, powłoka: naklejona