




RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:125



RZUT PARTERU
SKALA 1:125



RZUT PODDASZA
SKALA 1:125

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE		
ADRES		
Dziwnów, ul. Mała, działka nr 321/3		
FAZA		
NAZWA RYSUNKU		
LOKALIZACJA OKIEN NA KONDYGNACJACH		
DATA	SKALA	NR RYS.
LUTY 2024	1:125	1

Oznaczenie	O1		O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
Schemat												
Wymiary otworu w świetle ościeży	100×135	100×135	90×130	95×140	96×120	40×90	113×50	118×224	64×224	105×240	190×224	95×224
Orientacja	L	P	L	P	P	P		L	L	P		
Przyziemie	1	1	2	1	2	1	1					
Parter								9	1	1	2	2
Poddasze												
Ilość sztuk razem	1	1	2	1	2	1	1	9	1	1	2	2
Uwagi	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny 1 szt.	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania, rozszczelnienie.	PCV, okno stałe, naświetle drzwi wejściowych	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie.	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie.	PCV, okno stałe	PCV, okno stałe
U(max) [W/(m2 ·K)]	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Oznaczenie	O12	O13		O14	O15
Schemat					
Wymiary otworu w świetle ościeży	100×84	115×170	115×170	115×240	115×250
Orientacja		L	P	P	P
Przyziemie					
Parter	1				
Poddasze		2	2	1	2
Ilość sztuk razem	1	2	2	1	2
Uwagi	Okno stałe, element zestawu drzwiowego - naświetle	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okucia obwiedniowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie. Nawietrzak wbudowany w ramiak okienny	PCV, okno tarasowe, możliwość otwierania i uchylecia, rozszczelnienie.
U(max) [W/(m2 ·K)]	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZIWNOWIE

ADRES

Dziwnów, ul. Mała, działka nr 321/3

FAZA

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE OKIEN

DATA

LUTY
2024

SKALA

NR RYS.

2