

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb doświetlenia przejść dla pieszych w ramach realizacji zadania :

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego, przebudowę nawierzchni drogowych przy skrzyżowaniu ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską oraz ul. Czerwonych Maków w m. Czersk”

ADRES INWESTYCJI: Czersk ul. Starego Urzędu, Łosińska, Czerwonych Maków, gmina Czersk

NAZWA INWESTORA: Gmina Czersk

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

BRANŻE: DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Projektant mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA: Chojnice, 12.01.2023 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Chojnice, 12.01.2023 r.

Data zatwierdzenia

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

## 1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni w okolicy skrzyżowania ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską oraz ul. Czerwonych Maków w ramach realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego, przebudowę nawierzchni drogowych.”

## 2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Materiały geodezyjne i plany sytuacyjno – wysokościowe wraz z mapą numeryczną wykonane przez uprawnionego geodetę.
- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),
- Wizja lokalna w terenie.

## 3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu

Istniejący odcinek drogi gminnej – ul. Starego Urzędu sklasyfikowano pod względem technicznym jako drogę lokalną - "L".

Istniejący odcinek drogi gminnej – ul. Łosińskiej sklasyfikowano pod względem technicznym jako drogę dojazdową - "D".

Szerokość pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha się od 10,60 do 28,9 m.

Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu poprzez jednoznaczne wskazanie miejsc przejść dla pieszych, wykonanie dodatkowych ciągów pieszych z nawiązaniem do projektowanych przejść dla pieszych oraz wykonanie doświetlaczy na przedmiotowych przejściach dla pieszych.

Istniejącą warstwę jezdni stanowi nawierzchnia betonowa oraz częściowo asfaltowa o zmiennej szerokości od 4,0 do 6,5 m. Ciągi pieszce występują obecnie lokalnie w okolicy skrzyżowań. W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo w kierunku wpustów deszczowych a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego wspomnianej drogi poprzez wykonanie całkowicie nowej konstrukcji drogi. Projekt zakłada przebudowę istniejącej drogi, wykonanie nowej nawierzchni, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwiązanie w normatywny sposób geometrii ich wzajemnych skrzyżowań i włączeń do zewnętrznego układu drogowego.

W ramach inwestycji planuje się również wykonanie chodnika, zjazdów indywidualnych, przebudowę istniejącego skrzyżowania drogowego.

## 4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie ulic oraz dróg, chodniki i zjazdy na posesje wykonane zostaną w poziomie otaczającego terenu. Nawierzchnie jezdni oraz chodników i zjazdów wykonane zostaną jako utwardzone ulepszone (kostka betonowa).

W ramach inwestycji ciągi drogowe zostaną odwodnione.

Podstawową funkcją przebudowywanych dróg wraz z przyległymi ciągami pieszymi jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej i pieszej oraz nieograniczonego dostępu do wszystkich działek graniczących z drogami. Bezpieczeństwo użytkowania, trwałości i konstrukcji zapewnione będzie poprzez dobór odpowiedniej (nośnej) konstrukcji

nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowców i materiałów spełniających podstawowe wymogi oraz posiadających aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Wody opadowe i roztopowe usuwane będą powierzchniowo z wykorzystaniem spadków jezdni do odbiorników w postaci projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

#### 4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

##### Ul. Łosińska km 0+018,0-0+054,7

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0m, chodnik o szerokości 2,0m po stronie prawej i lewej. Ciąg pieszy - chodnik przylega bezpośrednio do jezdni. Pomiędzy jezdnią a chodnikiem zaprojektowano krawężnik uliczny o wymiarach 15x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym.

##### Ul. Starego Urzędu

W okolicy skrzyżowania ul. Starego Urzędu oraz ul. Łosińską zaprojektowano przebudowę ciągów pieszych tak aby nawiązać do projektowanych przejść dla pieszych. Ciąg pieszy - chodnik przylega bezpośrednio do jezdni. Pomiędzy jezdnią a chodnikiem zaprojektowano krawężnik uliczny o wymiarach 15x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym.

#### 4.2. Profil podłużny projektowanej drogi

Niweletę jezdni dostosowano do otaczającego terenu. Zachowano istniejące spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni łuków pionowych i pochyłeń podłużnych.

#### 5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: W osi drogi gminnej – ul. Łosińskiej założono kilometraż lokalny, początek kilometraża 0+000,00 dowiązano do osi jezdni – ul. Starego Urzędu, koniec dowiązano do osi drogi – km 0+079,1. Przebudowę drogi gminnej – ul. Łosińskiej rozpoczęto w km 0+018,0, zakończono w km 0+054,7.

##### **Jezdnia ul. Łosińska - km: 0+018,0-0+054,7**

– klasa techniczna ulicy	-	D1/2
– prędkość projektowa	-	nie określono
– szerokość nawierzchni jezdni	-	6,0
– długość przebudowywanego odcinka	-	36,7m
– kategoria ruchu	-	KR-1/2
– max obciążenie na oś	-	100 kN

##### **Chodnik**

– szerokość nawierzchni	-	2,0m
– pochylenie podłużne	-	max 5%
– spadek poprzeczny	-	2%
– skrajnia pozioma pomiędzy barierą sztywną a krawędzią nawierzchni ciągu - min. 0,2m		

##### **Zjazd publiczny**

– klasa techniczna ulicy	-	zjazd publiczny
– szerokość nawierzchni	-	4,0-6,0m
– kategoria ruchu	-	KR-1
– max obciążenie na oś	-	100 kN

## 6. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

### 6.1. Warunki geologiczne – opinia geotechniczna

Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności podłoża sklasyfikowano jako **G3**. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podłoże nawierzchni, powinno być doprowadzone do grupy **G1**, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporządzeniu, obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

### 6.2. Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi na stan istniejącej nawierzchni oraz ze względu na liczne zjazdy oraz ciągi piesze i rowerowe, które warunkują rozwiązania wysokościowe, wykonanie nakładek jest nie możliwe do zastosowania. Ponadto wykonanie asfaltowych nakładek o wyznaczonej grubości nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wobec powyższego podjęto decyzję o rozbiórce istniejącej nawierzchni wraz z konstrukcją z wykonaniem nowych konstrukcji.

W świetle rozporządzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w związku z zaleganiem w podłożu gruntów nośnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje się przyjąć **proste warunki gruntowe**. Tym samym, proponuje się zakwalifikować projektowany obiekt budowlany do **pierwszej** kategorii geotechnicznej.

Na odcinku ulicy objętej opracowaniem, po usunięciu warstwy humusu (gr. próchniczego), wykonaniu robót rozbiórkowych i robót ziemnych zastosowano następujące przekroje konstrukcyjne:

#### **Przekrój konstrukcyjny jezdni – nawierzchnia z kostki betonowej:**

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 22cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,
- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego.

Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym ulicznym 100x30x15cm na ławie betonowej C12/15

#### **Przekrój konstrukcyjny ciąg pieszy – chodnik:**

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 20cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,
- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego.

Nawierzchnię zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.

#### **Przekrój konstrukcyjny zjazdy indywidualne:**

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 20cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,
- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego.

Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na ławie betonowej C12/15

#### **Tereny zielone**

- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Krawężniki betonowe 15x30cm zlokalizowane wzdłuż nawierzchni ulicy wyniesiono 12cm ponad poziom nawierzchni. Na przejściach dla pieszych wyniesiono krawężniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Na zjazdach indywidualnych oraz publicznych krawężniki wyniesiono 2cm.

Skosy krawężnika, tzw. przejście krawężnika z „wysokiego” na „niski” należy wykonać na długości 2,0m.

Wszystkie elementy na łukach poziomych należy odpowiednio dociąć lub wykonać z elementów łukowych dla danego promienia.

### **6.3. Roboty ziemne**

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono w podłożu występowanie gruntów, nie nadających się do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie wyklucza możliwości wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegów (wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiałem nadającym się do wbudowania w nasyp). Ostateczną decyzję podejmie inspektor nadzoru na podstawie wyników badań przedstawionych przez wykonawcę.

Zdejmowany humus należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego część wykorzystać do wykonania humusowania skarp i terenów zielonych.

Wskaźnik zagęszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosić  $I_s = 1,0$ , natomiast wtórny moduł odkształcenia  $E = 100$  MPa (dla dróg i placów).

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą „Roboty ziemne – Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz „Roboty ziemne – Wymagania ogólne” PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom – art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Strefę wzrostu korzeni określa powierzchnia wyznaczona przez promień rzutu korony drzewa powiększony o 1m.

### **7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne**

Geometria ulic i chodników, a w szczególności szerokości chodników, czytelność układu oraz rozwiązanie wysokościowe zostało zaprojektowane w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami co do:

- minimalnych szerokości chodników – 1.5 m,
- maksymalnych pochyłeń podłużnych chodników - 6 %,
- maksymalnych pochyłeń poprzecznych chodników – 3 %,
- maksymalnych progów i uskoków w ciągu chodników – 2 cm,

tak aby nie powodować uciążliwości w poruszaniu się po obiekcie dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

### **8. Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi**

Ze względu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia 26.09.2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Efektem inwestycji będzie między innymi usprawnienie ruchu na ciągach komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzięki równej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczeń, drgań i hałasu występujących w stanie istniejącym.

## **9. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem**

### **9.1. Doświetlenie przejść dla pieszych**

Wzdłuż odcinka objętego opracowaniem planuje się budowę sieci elektroenergetycznej dla potrzeb doświetlenia przejść dla pieszych.

## **10. Warunki ochrony przeciwpożarowej**

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej posesji graniczących z ulicami, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasów drogowych, bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Parametry dróg takie jak szerokość jezdni (min. 4 m), pochylenie podłużne (max 5 %), nośność nawierzchni (min. 100 kN/oś), czy promienie łuków poziomych (Rzewn min 11.0 m) spełniają wymogi stawiane drogom pożarowym. Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez budowę nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostępu do wszystkich posesji przydrożnych bezwzględnie przyczynia się do ich poprawy.

## **11. Urządzenia obce**

Urządzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociągi wodny oraz gazociąg pokazane są na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać uzgodnień skrzyżowań lub zbliżeń z tymi urządzeniami. Roboty prowadzić pod nadzorem właścicieli tych urządzeń i w pobliżu kabli należy je wykonywać ręcznie.

Istniejące oznakowanie uzbrojenia wodociągowego należy zachować i wyprowadzić na wysokość dostosowaną do wysokości projektowanych ulic.

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
1			<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	SST D 01.01.01	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,037	km	0,037	
					RAZEM	0,037
2 d.1	SST D 01.02.04		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2		
			158	m2	158,000	
					RAZEM	158,000
3 d.1	SST D 01.02.04	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem	m2		
			119	m2	119,000	
					RAZEM	119,000
4 d.1	SST D 01.02.04	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem	m		
			80	m	80,000	
					RAZEM	80,000
5 d.1	SST D 01.02.04	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej z wywozem	m		
			49	m	49,000	
					RAZEM	49,000
6 d.1	SST D 03.02.01	D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			<b>Roboty ziemne</b>			
7 d.2	SST D 02.00.01	D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3		
			(185 * 0,48) + (155 * 0,31) + (33 * 0,46)	m3	152,03	
					RAZEM	152,03
3			<b>Jezdnia z kostki betonowej</b>			
8 d.3	SST D 04.01.01	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
			185	m2	185,00	
					RAZEM	185,00
9 d.3	SST D 04.05.01	D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2		
			185	m2	185,00	
					RAZEM	185,00
10 d.3	SST D 04.04.01	D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (C50/30), grub. 22 cm	m2		
			185	m2	185,00	
					RAZEM	185,00
11 d.3	SST D 05.03.23	D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	m2		
			185	m2	185,00	
					RAZEM	185,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Chodniki			
12 d.4	SST D 04.01.01	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
			155	m2	155,00	
					RAZEM	155,00
13 d.4	SST D 04.04.01		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (C50/30), grub. 20 cm	m2		
			155	m2	155,00	
					RAZEM	155,00
14 d.4	SST D 05.03.23	D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	m2		
			149	m2	149,00	
					RAZEM	149,00
15 d.4	SST D 05.03.23		Pas ostrzegawczy 3x4x0,5 m (6 m2)	m2		
			6	m2	6,00	
					RAZEM	6,00
5			Zjazdy indywidualne z kostki betonowej			
16 d.5	SST D 04.01.01	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
			33	m2	33,00	
					RAZEM	33,00
17 d.5	SST D 04.05.01	D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2		
			33	m2	33,00	
					RAZEM	33,00
18 d.5	SST D 04.04.01		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (C50/30), grub. 20 cm	m2		
			33	m2	33,00	
					RAZEM	33,00
19 d.5	SST D 05.03.23	D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	m2		
			33	m2	33,00	
					RAZEM	33,00
6			Elementy ulic			
20 d.6	SST D 08.01.01	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- wysoki i niski	m		
			82	m	82,00	
					RAZEM	82,00
21 d.6	SST D 08.01.01	D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m3		
			82 * 0,06	m3	4,92	
					RAZEM	4,92
22 d.6	SST D 08.01.01	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			21	m	21,00	
					RAZEM	21,00
23 d.6	SST D 08.01.01	D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m3		
			21 * 0,05	m3	1,05	
					RAZEM	1,05



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.6	SST D 08.03.01	D 08.03. 01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			83	m	83,00	
					RAZEM	83,00
7			Elementy BRD			
25 d.7	SST D 07.01.01	D 07.01. 01	Oznakowanie cienkowarstwowe	m2		
			12	m2	12,00	
					RAZEM	12,00
26 d.7	SST D 07.01.01	D 07.01. 01	Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, kolor czerwony	m2		
			36	m2	36,00	
					RAZEM	36,00
8			Zieleń			
27 d.8	SST D 09.01.01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m2		
			83	m2	83,00	
					RAZEM	83,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		7
2 Roboty ziemne		7
3 Jezdnia z kostki betonowej		7
4 Chodniki		8
5 Zjazdy indywidualne z kostki betonowej		8
6 Elementy ulic		8
7 Elementy BRD		9
8 Zieleń		9
Spis treści		10