


OKRĄGŁE PANELE ZAWIESZANE NA ŚCIANIE

PLYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. NA PŁYTCIE NALEŻY NAFREZOWAĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYTCIE PANELU NALEŻY MOCOWAĆ APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI ZWIERZĄT DOPASOWANYCH DO NAZWY SALI. MOCOWANIE / ZAWIESZANIE PANELI NA ŚCIANIE WG WYKONAWCY.


SZATNIA KLUBIKU

UWAGA! ZAKŁADA SIĘ WYKONANIE ZWIERZĘCYCH POSTACI W WIELKOŚCI ZBLIŻONEJ DO PROPORCJI NA RYSUNKU PONIŻEJ. POSTACI NA KAŻDYM PANELU MUSZĄ BYĆ INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJĄCEJ SPÓJNY EFEKT PLASTYCZNY. KOLORYSTYKA MUSI NAWIĄZYWAĆ DO KOLORÓW WNĘTRZA, PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH. POSTACI MUSZĄ BYĆ PRZESTRZENNE I WYKONANE TECHNIKĄ MIESZANĄ (RĘCZNE-MALARSKO ORAZ LASEROWO) Z MATERIAŁÓW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK OBOK PRZEDSTAWIA OCZEKIWANY PRZEZ PROJEKTANTA EFEKT. DOPUSZCZA SIĘ DOKONYWANIE ZMIAN, KTÓRE NALEŻY OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM.


PANEL #01



PANEL #02



PANEL #03



14_SZATNIA							
OKŁADZINY ŚCIENNE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
1.1		TAPETA	TAPETA WINYLOWA, TRÓJKOLOROWY NIEREGULARNY WYGŁAD LNU, WARSTWA WIERZCHNIA WINYLU JEST ZADRUKOWANA PRZY UŻYCIU FARB NA BAZIE WODY, GRUBAŁURA 350 g/m2, WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU ISO 354, ODPORNOŚĆ OGNIA EN 13501, B s1 d0	ZIELONY Z DESENIEM PUNKTOWYM	SZER. ROLKI 130 cm	18,62	-----
2.2		FARBA	-----	-----	-----	18,70	-----
3.2		COKÓŁ	WYKŁADZINA PCV, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ	KOLOR ZGODNY Z KOLEM POSADZKI	80 mm (wys.)	14,32 mb	-----
MEBLE WOLONSTOJĄCE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
4.12		SZAFKA SZATNIOWA	REGAL SZATNIOWY Z GÓRNA PÓŁKA, PRZEGRODA ORAZ PÓŁKA NA BUTY. WYKONANY Z PŁYTY WIGORWEJ LAMINOWANEJ, O GR.18 mm, KRAWĘDZIE ZABEZPIECZONE DOKLEJKĄ W KOLORZE KLONU, TYŁNA STRONA KORPUŚU WYKONANA Z BIAŁEJ PŁYTY HDF	KLON	135 x 126 x 50 cm (wys. x szer. x gł.)	-----	5
4.13		FRONTY MAŁE DO SZAFEK SZATNIOWYCH	FRONTY MAŁE, WYKONANE Z PŁYTY MDF, LAKIEROWANE EKOLOGICZNYMI FARBAMI, Z PODŁUŻNYM OTWOREM ZAMIAST UCHWYTU (WIELKOŚĆ OTWORU 12 x 2,5 cm)	BIAŁY	20 x 24 cm (wys. x szer.)	-----	25
4.14		KRZESŁO	KRZESŁO O ŁUKOWATO WYGIEŃTEM SIĘDZISKU I ZAOKRĄGLONEMU OPARCIU, WYKONANE Z KOMPOZYTU DREWNA I PLASTIKU	BIAŁY / BEZOWY	45 x 51 x 81 x 43 cm (szer. x gł. x wys. x wys. siedziska)	-----	2
4.15		STOLIK	OKRĄGŁY STOLIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z BLATU ORAZ DOLNEJ PÓŁKI, POŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ CZTERECH OKRĄGŁYCH NÓG, KTÓRE SĄ WYSUNIĘTE NIECO POWAD LICO BLATU. BLAT, PÓŁKA WYKONANE Z PŁYTY PLSIOWEJ Z OKLEINĄ DEBOWĄ POKRYTĄ BEZBARWNYM LAKIEREM; NOGI - LITY DĄB.	BIAŁA BEJCA DĄB	50 x 56 cm (śr. x wys.)	-----	1
4.16		WIESZAK	WIESZAK STOJĄCY STALOWY, MALOWANY PROSZKOWO. KONSTRUKCJA TO TRZY NOGI, PRZECHODZĄCE W GÓRNEJ CZĘŚCI W TRZY WIESZAKI, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCE GAŁĘZIE DRZEWA	BIAŁY	63 x 63 x 169 cm (szer. x gł. x wys.)	-----	1

14_SZATNIA							
MEBLE / ZABUDOWY NA ZAMÓWIENIE							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
5.3		ZABUDOWA GRZEJNIKÓW	FRONTOWA ZABUDOWA GRZEJNIKÓW, WYKONANIE I WYMIARY WG SCHEMATU NA ODREBNYM RYSUNKU.	-----	840 x 1040 mm (szer. x wys.)	-----	1
5.4		TABLICA WYSTAWIENICZO-INFORMACYJNA W OZDOBNEJ RAMIE DREWNIANEJ, LAKIEROWANEJ	wg ODREBNEGO RYSUNKU	-----	2500 x 900 mm (szer. x wys.)	-----	1
5.5		ZABUDOWA PŁYTOWO-LISTWOWA MOCOWANA NAD OKNAMI ORAZ NA GÓRNEJ PŁASZCZYZNIE OŚCIEŻY OTWORU OKIENNEGO	wg ODREBNEGO RYSUNKU	-----	-----	-----	2
GRAFIKI / ELEMENTY IDENTYFIKACJI							
OZNACZENIE / RYSUNEK POGLĄDOWY	PRODUKT	OPIS	MATERIAL / KOLOR	WYMIARY	UWAGI	ILOŚĆ	
						METRAŻ m2	SZT.
6.1		OKRĄGŁY PANEL DEKORACYJNY Z APLIKACJAMI BAJKOWYMI	OKRĄGŁY PANEL ZAWIESZANY NA ŚCIANIE. PŁYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. NA PŁYTCIE NALEŻY NAFREZOWAĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYTCIE PANELU NALEŻY MOCOWAĆ APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI ZWIERZĄT - SZCZEGÓŁY WG OPISU NA RYSUNKU	OKRĄGŁY PANEL Z PŁYTY MDF O GR. 16 MM W KOLORZE NATURALNYM ORAZ LAKIEROWANEJ LAKIEREM BEZBARWNYM. APLIKACJE PRZESTRZENNE WYKONANE Z PŁYT TECHNICZNE MIESZANEJ - SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU	1300 mm (śr.)	-----	1
6.3		OKRĄGŁY PANEL DEKORACYJNY Z APLIKACJAMI BAJKOWYMI	OKRĄGŁY PANEL ZAWIESZANY NA ŚCIANIE. PŁYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. NA PŁYTCIE NALEŻY NAFREZOWAĆ PO OBWODZIE RAMKĘ O SZER. 10 MM I GL. 5 MM W ODLEGŁOŚCI 15 MM OD KRAWĘDZI PŁYTY. NA PŁYTCIE PANELU NALEŻY MOCOWAĆ APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJĄCE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI ZWIERZĄT - SZCZEGÓŁY WG OPISU NA RYSUNKU	OKRĄGŁY PANEL Z PŁYTY MDF O GR. 16 MM W KOLORZE NATURALNYM ORAZ LAKIEROWANEJ LAKIEREM BEZBARWNYM. APLIKACJE PRZESTRZENNE WYKONANE Z PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W TECHNICZNE MIESZANEJ - SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU	730 mm (śr.)	-----	2

UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE PODKLADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykonawcze, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
- oraz stosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów
- wybór modeli sprzętów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykonawcze oraz konstrukcyjne zależą się stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych konsultacji z właściwym Inspektorem Straży Pożarnej;
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakterioobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) użytkowane w strefie drogi ewak. wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględnił moc źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrz oraz rozwiązania zamienne należy konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w projekcie wnętrz, które mogłyby w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrza bez uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę i branżystę oraz dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej