



### Tr - UTWARDZENIE TARASU

- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 41cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

### Ch - UTWARDZENIE DOJŚCIA

- kostka betonowa 6cm
- piasek stabilizowany cementem 5cm
- podbudowa - kruszywo o frakcji 30-60mm 29cm
- warstwa odsączająca - piasek o frakcji do 2mm 10cm
- grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga  
ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy  
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607  
tel. 600 998 729, e-mail: pp.strefa@gmail.com

Nazwa	Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie		
Lokalizacja	Bodzanów, dz. nr 33		
Inwestor	Gmina Glucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Glucholazy		
Branża	ARCHITEKTURA		
Autor	mgr inż. arch. Janina STULA	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	nr uprawnień RZ/A-01/10	podpis
Opracowała	mgr inż. Joanna DĄGA		podpis
Temat rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - przekroje		skala 1:100	nr rysunku 27
		data GRUDZIEŃ 2020	