



A	PODŁOGA NA GRUNCIE
gres	
podkład betonowy gr. 5 cm zbrojony siatką stalową	
folia budowlana gr. 0,2 mm	
termoizolacja - styropian np. Styropmin DP CS PRO 100 lub równoważny gr. 12 cm [lambda - 0,036 [W/(m*K)] - U=0,24[W/(m*k)] przy wymaganej U<0,30 [W/(m*K)]	
papa termozgrzewalna Szybki profil SBS Icopal	
chudy beton C8/10 gr. 15 cm	
podsyпка piaskowa z piasku średniego zagęszczona warstwowo do ls=0,98 gr. 20 cm	
grunt istniejący	

C	ŚCIANA PODZIEMNA
izolacja pionowa - powłoka bitumiczna o gr. całkowitej min. 3,0mm np. Icopal grunt - Siplast Szybki Grunt SBS lub równoważny	
błoczek betonowy klasy 12,5	
termoizolacja - styropian np. Styropmin Fundamin lub równoważny gr. 15 cm [lambda - 0,036 [W/(m*K)]	
izolacja pozioma - z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS lub równoważny	

D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMNA
tynk silikonowy cienkowarstwowy	
zaprawa zbrojąca z siatką z włókna szklanego	
termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive	
lambda Pro 33 lub równoważny gr. 15 cm [lambda - 0,033 [W/(m*K)] - U=0,14 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]	
zaprawa klejąca np. Ceresit Zu lub równoważny	
ściana z pustaków porotherm P+W gr. 25 cm	
izolacyjność akustyczna ściany (obustronnie otynkowana -52Ra1[dB])	
tynk trójwarstwowy, kat. III gr. 1,5 cm	

E	DACH
blachodachówka pokryta poliestrem, kolor Ral 7016	
łaty drewniane 4x6cm	
kontrłaty 3x6 cm	
mambrana dachowa (przepuszczalność pary wodnej: 2000g/m2)	
kratownica drewniana drewno klasy C24, Uwaga! pokazano skratowanie schematyczne, dokładne wymiary poszczególnych przekrojów oraz układ skratowania należy ustalić na podstawie projektu wykonawczego dostawcy wiazarów.	
przestrzeń wentylacyjna między kratami	
wełna mineralna gr. 25 cm np. Isover Super - Mata [lambda = 0,033W/nK]	
folia paroszczelna gr. 0,2 mm (szczelnie połączyć folie ze sobą z przyległymi ścianami)	
płyta GKB gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym	

F	UTWARDZENIE
kostka betonowa gr. 8 cm - kolor szara, bez fazowa	
podsyпка cem - piaskowa gr. 5 cm	
podbudowa z tłucznią gr. 23 cm grubości frakcji 0-63mm	
podbudowa z piasku zagęszczonego do ls=0,98 gr. 15 cm	

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2						
INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ UL. POZNAŃSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ					
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO (STRAŻNICA OSP) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD TYTUŁEM " BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOGUSZYNIE "					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11					
TYTUŁ RYSUNKU	PRZESZKÓR A-A					
BRANŻA PROJEKTU	PROJEKT ARCH-BUD	SKALA RYSUNKU	1:50	PODPISY	NR RYSUNKU	2
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż. arch. KINGA SZYMCAK <small>uprawniona do projektowania w specjalności architektonicznej dla projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Nr ewid. 54187/2009/00022/2010</small>			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż. arch. MAGDALENA GRALIŃSKA <small>uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 54187/2009/00022/2011</small>			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023	
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. PAULINA MARCHEWKA			PODPIS	DATA WYKONANIA 11.2023	