Zestawienie Drzwi

ID Elementu	D1	D2	D3L	D3P	D4	D5	D6Lk	D6Pk	D7L	D7P	D8	D9	D10L	D10P	D11L	D11P	D12	D13	D14
Podgląd rzutu																			
Widok od przodu																			
Rozmiar Szer. x Wys.	95×205	95×148	95×215	95×215	162×210	403×220	85×205	85×205	95×215	95×215	100×206	200×210	95×215	95×215	95×205	95×205	100×210	185×206	311×287
Szerokość otworu drzwi	111	111	111	111	162	403	101	101	111	111	352	214	111	111	111	111	116	331	311
Wysokość otworu drzwi	213	158	223	223	210	222	213	213	225	225	214	217	223	223	213	213	218	213	287
Orientacja	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	L	P
Nazwa kondygnacji	parter (1)	piętro (1)	piętro (1)	piętro (1)	parter (1)	piętro (1)	parter (2)	parter (1)	piętro (1)	piętro (1)	parter (1)	piętro (2)	piętro (1)	piętro (1)	parter (7)	parter (4)	parter (1)	parter (1)	parter (1)
Ilość	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	7	4	1	1	1
Samozamykacz	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐
Odporność ogniowa											EI15								
Dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Współczynnik U					1,3	1,3					1,3								1,3
Kratka nawiewna lub podcięcie min 220cm2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Szklenie	Szkło bezpieczne, przezroczyste	brak	Szkło P2, przezroczyste	Szkło P2, przezroczyste	Szkło P4, przezroczyste	Szkło P4, przezroczyste	brak	brak	Szkło P2, przezroczyste	Szkło P2, przezroczyste	Szkło P2, przezroczyste	brak	Szkło bezpieczne, mleczne	Szkło bezpieczne, mleczne	Szkło bezpieczne, mleczne	Szkło bezpieczne, mleczne	Szkło P2, przezroczyste	Szkło bezpieczne, przezroczyste	Szkło bezpieczne, przezroczyste
Materiał :	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium ciepłego w kolorze szarym z zastosowaniem montażu ciepłego, okucia db jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium ciepłego w kolorze szarym z zastosowaniem montażu ciepłego, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego od wewnątrz i P4 od zewnątrz okucia db jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium ciepłego w kolorze szarym z zastosowaniem montażu ciepłego, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego od wewnątrz i P4 od zewnątrz okucia db jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium ciepłego w kolorze szarym z zastosowaniem montażu ciepłego, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego od wewnątrz i P2 od zewnątrz okucia db jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, wypełnienie ze szkła termoizolacyjnego bezpiecznego, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Drzwi z aluminium zimnego w kolorze szarym, okucia dobrej jakości, światło przejścia min 90cm	Konstrukcja bramy z profili aluminiowych. Skrzydło bramy z paneli do bram segmentowych o grubości 40mm, wypełnionych pianką poliuretanową.
Zamek	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy
Sposób montażu	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją	Konsole systemowe stalowe ocynkowane z regulacją
Kolor stolarki na zewnątrz	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary
Kolor stolarki od wewnątrz	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	szary	biały
Uwagi:																			przetłoczenia poziome wysokie

Uwaga:
– Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach oraz zamki patentowe.
– Należy zastosować okucia umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.
– W miejscu drzwi wykładanych cofnięty cokolik posadzkowy
– Należy stosować ciepły montaż

Stolarka zewnętrzna : NALEŻY WYKONAĆ CIEPŁY MONTAŻ Z FARTUCHAMI USZCZELNIAJĄCYMI

Wymiary otworów należy dopasować do zakupionej stolarki
Światło drzwi po otwarciu skrzydła pod kątem 90° powinno wynosić min 90cm
Wymiary w [cm]

Szyby drzwi wewnętrznych klejone : 6.1.6

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁ
89-600 CHOJNICE, ul.Sukienników 6, tel. +52 397 54 83 , architekt@zkufel.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK WARSZTATOWY CNT W CHOJNICACH — SKALA
Zestawienie stolarki drzwiowej	NR RYS.: **14**

PROJ.ARCHITEKTURY MGR INŻ.ARCH. ANNA KUFEL-SZUCA upr. nr 199/POKK/V/2021 w specj. architekt.	*SPR. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. ZDZISŁAW KUFEL upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 w specj. arch.*
Data:23.11.2023	Data:23.11.2023