

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	Dz1	Dz2	Dz3	Ds							
SCHEMAT																								
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	SZ	980	980	920	1040	1190	1140	1140	980	1020	1140	940	1160	820	1590	1420	980	1700						
	HZ	1600	2050	2100	2140	2140	2140	2140	2200	2100	2140	2140	2115	1279 - 1720	2030 + 790 = 2820	2100	2050	5500						
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY	S	900	900	850	800	950	900	900	900	800	900	700	950	740	1400	900	900	1600						
	H	1550	2000	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1250 - 1670	1900 + 920 = 2820	1950	2000	2500						
LEWE/PRAWY	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
PIWNICA	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PARTER	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0					
PIĘRO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
PODDASZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
RAZEM	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	1	0	0	2	0	0					
OGÓLEM	1		1		2		2		4		3		1		4		1		1		2		1	
UWAGI	- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne stalowe w kolorze białym - drzwi o odporności ogniowej EI 30 - drzwi wyposażone w samozamykacz - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi indywidualne dostosowane do istniejącego otworu		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne stalowe w kolorze białym - drzwi o odporności ogniowej EI 30 - drzwi wyposażone w samozamykacz - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi indywidualne dostosowane do istniejącego otworu		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne stalowe w kolorze białym - drzwi o odporności ogniowej EI 30 - drzwi wyposażone w samozamykacz - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi indywidualne dostosowane do istniejącego otworu		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, indywidualne, nawiązujące do historycznych, - drzwi wyposażone w samozamykacz - bejca matowa naturalna kolor nr NCS S 0603-G80Y - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi wyposażone w trzymacz z systemem SSP - drzwi o odporności ogniowej EI 30		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, indywidualne, nawiązujące do historycznych, - drzwi wyposażone w samozamykacz - bejca matowa naturalna kolor nr NCS S 0603-G80Y - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi wyposażone w trzymacz z systemem SSP - drzwi o odporności ogniowej EI 30		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, indywidualne, nawiązujące do historycznych, - drzwi wyposażone w samozamykacz - bejca matowa naturalna kolor nr NCS S 0603-G80Y - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi wyposażone w trzymacz z systemem SSP - drzwi o odporności ogniowej EI 30		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, szczołkowanej, indywidualne, nawiązujące do historycznych, - drzwi wyposażone w samozamykacz - bejca matowa naturalna kolor nr NCS S 0603-G80Y - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi wyposażone w trzymacz z systemem SSP - drzwi o odporności ogniowej EI 30		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, szczołkowanej, indywidualne, nawiązujące do historycznych, - drzwi wyposażone w samozamykacz - bejca matowa naturalna kolor nr NCS S 0603-G80Y - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi wyposażone w trzymacz z systemem SSP - drzwi o odporności ogniowej EI 30		- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, szczołkowanej, indywidualne, nawiązujące do historycznych, - drzwi wyposażone w samozamykacz - bejca matowa naturalna kolor nr NCS S 0603-G80Y - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi wyposażone w trzymacz z systemem SSP - drzwi o odporności ogniowej EI 30		- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, dwuskrzydłowe, drewniane, - bejca matowa naturalna w kolorze NCS S 7020-Y90R - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - drzwi indywidualnie projektowane nawiązujące do epoki budynku - Uw dla drzwi ≤ 1,3 W/m²K.		- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, jednoskrzydłowe, stalowe, izolowane - malowane na kolor elewacji (biały) - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - klamki na rozetach - Uw dla drzwi ≤ 1,3 W/m²K. - drzwi EI 30		- drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, dwuskrzydłowe, przesuwne w systemie bezszprosowym szklanej ścianki działowej - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej, szczołkowanej - systemowa ścianka z drzwiami EI 15 - skrzydła drzwiowe w systemie SSP - np. system ścian przeciwpożarowych na bazie systemu MB-78EI - bezszprosowy firmy Aluprof lub równoważny - przed montażem ścianki działowej należy wykonać podwalinę w części konstrukcyjnej posadzki pomieszczenia	

STOLARKA DRZWIOWA:
- przed zamówienie stolarki zmierzyć otwory na budowie oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł
- w dolnej części drzwi do łazienek otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o powierzchni netto 220 cm²
- w pokojach między drzwiami a podłogą szczelina o powierzchni netto 80 cm²
- schemat drzwi w zestawieniu jest poglądowy

Studio Form Architektonicznych PANTEL architekt Tomasz Lella		 pantel
10-150 Olsztyn ul. Rybaki 40 www.pantel.olsztyn.pl tel.89 527 56 60 e-mail: sekretariat@pantel.olsztyn.pl		
Temat: Dostosowanie istniejącego budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 37 do nowych funkcji ekspozycji muzealnych poprzez zmianę sposobu użytkowania na obiekt kultury, przebudowę, rozbudowę oraz remont wraz z odtworzeniem elewacji zewnętrznej na ścianie frontowej z oknami budynku, na działce nr 212, obr. Jedwabno, gm. Jedwabno		
Tytuł rysunku:	Nr rys.: A14	
Zestawienie stolarki drzwiowej		Skala: 1:100
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Lella upr.bud. 363/94/OL	Podpis:	Data: lipiec 2024
Sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Iłowiecka upr.bud. 4/WMOKK/2010	Podpis:	Data: lipiec 2024