








| A | |
|---|---|
| 10 cm | Płyty ażurowe betonowe |
| 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa |
| | Geowłóknina ochronna o gramaturze min. 300 g/m2 |
| | Geomembrana HDPE gr. 1,5 mm obustronnie uszorstniona, zakłady zgrzewane |
| 25 cm | Piasek stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa |
| | Geowłóknina separacyjno filtracyjna o gramaturze min. 200 g/m2 |
| | Grunt rodzimy nośny o E2 ≥ 40MPa |

**UWAGI:**

1. BALUSTRADA SCHODOWA ZAPROJEKTOWANA ZE STALI NIERDZEWNEJ (BEZ MALOWANIA).
2. TEREN WOKÓŁ ZBIORNIKA KSZTAŁTOWAĆ Z MAX. POCHYLENIEM 1:2
3. W ZBIORNIKU ZAMONTOWAĆ RUROCIĄGI I WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE PRZEZ ŚCIANY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, TECHNOLOGICZNYMI I INSTALACYJNYMI.
4. OPASKĘ BETONOWĄ WOKÓŁ ZBIORNIKA WYKONAĆ Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH.
5. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ W OKRESIE SUCHYM BEZ OPADÓW.
6. NA CZAS WYKONYWANIA WYKOPU EWENTUALNY POZIOM WODY GRUNTOWEJ OBNIŻYĆ ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW LUB STUDNI.
7. ZAPROJEKTOWANO POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA GRUŃCIE NOŚNYM - W RAZIE LOKALNEGO WYSTĄPIENIA GRUNTU NIENOŚNEGO NALEŻY GO W CAŁOŚCI WYMIENIĆ.
8. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAHAŃ POZIOMU WODY GRUNTOWEJ NALEŻY UTRZYMYWAĆ MINIMALNY POZIOM WODY W ZBIORNIKU NA POZIOMIE OK 0,7M POWYŻEJ DNA.

UWAGA:
Rysunki należy bezwzględnie rozpatrywać
wraz z opracowaniem pozostałych branż.

UWAGA:
W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzględnie jest wymagane uzgodnienie, uszczegółowienie lub zmiana niniejszego opracowania za zgodą i pod nadzorem autorów niniejszego opracowania.


PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04


TEMAT: „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw"
**KOMPOSTOWNIA PŁYTOWA**
Komponenta płytowa | Płyta kompostowa - Wiata. Budynek socjalno- techniczny. Zbiornik szczelny na wody opadowe i technologiczne. Zbiornik na wodę do celów p.poż hydrantowej. Zbiornik odżelazowy na wodę ujętową. Droga dojazdowa i place manewrowe. Ogrodzenie terenu.

ADRES INWESTYCJI: Orli Staw 2, 62-834 Ceków, dz. ewid. 181, 184, 537/34, 155/1, 156/1, 158
obr. 0015 Pr-duchy Nowe, jedn. ewid. 320703, gm. Ceków-Kolonia, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

INWESTOR: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

TREŚĆ RYSUNKU: ZBIORNIK SZCZELNY NA OGCIEKI ZPŁYTY KOMPOSTOWEJ

| projektował: | sprawdził: |
|---|---|
| **mgr inż. arch. Izabela Kowerczuk- Boncka** | **mgr inż. arch Ludmiła Więckowska-Bryś** |
| w zakr. WYTWÓRCZOŚĆ w branży architektonicznej w specjalności bez ograniczeń | w zakr. WYTWÓRCZOŚĆ w branży architektonicznej w specjalności bez ograniczeń |

zespół projektowy:

INŻYNIERIA PRO-EKO

| | |
|---|---|
| data: | 01.2023 |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| obiekt/arch: | PAB |
| skala: | 1:100 |
| rys. nr: | A-5 |


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE