

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL		D1		D2		D3		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D14		D15		D16		D17		D18		D19		D20		D22		D23		D24		D25		D26		D27		D28		D29		D31		S1			
RODZAJ		PRZESZKLONE		PRZESZKLONE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PRZESZKLONE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PEŁNE		PRZESZKLONE									
SCHEMAT																																																											
WYMIARY SKRZYDŁA		So	90+90		87		90		90		90		90		80		90		100		90		200		70		90+90		80		100		80		90		90		90		90		90		80		90		80		100								
		Ho	200		200		200		210		210		205		205		200		210		230		200		200		210		200		200		210		210		210		210		215		215		200		200		200										
WYMIAR OTWORU W ŚCIĄNIE		So	195		97		100		100		100		95		90		100		108		100		210		80		190		90		110		92		85		100		100		100		100		90		100		90		263								
		Ho	406		406		205		215		215		212		212		205		225		205		235		205		215		205		205		185		215		215		215		220		220		205		205		406										
ILOŚĆ SZTUK		PARTER	1L	-	1L	-	10L	7P	12L	-	3L	-	1L	1P	1L	4P	-	2P	1L	-	2L	-	2P	1L	1P	1L	-	1L	2P	1L	-	1L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1L	-	-									
		I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	6L	4P	-	-	-	-	1L	5P	-	2P	-	-	-	-	-	-	-	-	2L	2P	-	-	-	-	-	-	-	-	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	8L	4P	-	-	-	-	4L	1P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK			1		1		24		34		8		2		16		5		1		5		1		4		3		7		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1										
ODPORNOŚĆ OGNIOWA			-		-		-		-		-		2		-		-		EI30		-		-		-		-		-		-		-		-		EI60		EI30		EI30		EI30		EI30		EI60		EI30										
UWAGI			Drzwi w systemie zimnym bez wkładki termicznej z profili stalowych z uszczelkami typu AD i MD, listwy proste, profile malowane proszkowo, klamka Standard – szara, tłumienie hałasu min.30 dB, Szkło bezpieczne P2. Uwaga – przynajmniej jedno ze skrzydeł rozwieranych musi zapewniać przejście 90 cm w świetle po otwarciu. Wyposażone w samozamykacz i obojnik podłogowy. Naświetle nieotwieralne.	Drzwi w systemie zimnym bez wkładki termicznej z profili stalowych z uszczelkami typu AD i MD, listwy proste, profile malowane proszkowo, klamka Standard – szara, tłumienie hałasu min.30 dB, Szkło bezpieczne P2. Uwaga – przynajmniej jedno ze skrzydeł rozwieranych musi zapewniać przejście 90 cm w świetle po otwarciu. Wyposażone w samozamykacz i obojnik podłogowy. Naświetle nieotwieralne.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi stalowe ppoz, skrzydło blacha stalowa grubości 0,8mm Ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm (EI60), z wgłębieniem dla uszczelki EPDM. Zabezpieczenie powierzchnii: powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane. Wykończenie powierzchnii lakier proszkowy Wypożazenie standardowe: zamek zasuwkowo–zapadkowy, okucia klamka– klamka, wkładka patentowa, komplet uszczelzek. Grubość skrzydła min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60). Wypełnienie wełna mineralna Min trzy zawiasy–dla skrzydeł 90 i więcej. Wyposażone w samozamykacz hydrauliczny.	Drzwi stalowe ppoz, skrzydło blacha stalowa grubości 0,8mm Ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm (EI60), z wgłębieniem dla uszczelki EPDM. Zabezpieczenie powierzchnii: powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane. Wykończenie powierzchnii lakier proszkowy Wypożazenie standardowe: zamek zasuwkowo–zapadkowy, okucia klamka– klamka, wkładka patentowa, komplet uszczelzek. Grubość skrzydła min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60). Wypełnienie wełna mineralna Min trzy zawiasy–dla skrzydeł 90 i więcej. Wyposażone w samozamykacz hydrauliczny.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrzne pełne z płyty wiórowej otworowanej, ościeżnice stalowe kątowe malowane proszkowo na RAL, system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą – płytą otworowaną, okleina jednobarna gładka, zawiasy: czopowe wkręcane (dla skrzydeł 90 i więcej– 3 szt.), zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm. W komplecie obojnik podłogowy.	Drzwi wewnętrz					

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI ZAMIAWIAĆ Z KOMPLETEM OKUĆ
- DRZWI EWAKUACYJNE – CO NAJMNIAJ JEDNO SKRZYDŁO MUSI ZAPEWNIĄĆ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA 90cm
- DRZWI PPOŻ WYKONYWANE W SAMOZAMIAKACIE
- DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ NA DROGI EWAKUACYJNE WYKONAĆ JAKO WYKADAŁE LUB WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMIAKACIE
- DRZWI PRZESKŁONE – OZNACZYĆ DWOMA PASAMI UMIESZCZONYMI NA WYSOKOŚCI OD 130 CM DO 140 CM (PIERWSZY PAS I OD 90 CM DO 100 CM (DRUGI PAS) O KONTRASTIE LRV=60

KENIZA PROJEKTA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski				BRAND A FAZ PZ
INWESTYCJA: TERMO-MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH PRZY UL. LUKASIEWICZA 3 W BYDGOSZCZ, DZ. NR 26/8 I 27/2 OBR. 202				
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEJUCHA 1, 85-102 BYDGOSZCZ				
OPIS:				
OPRACOWANIE:	IMI I NACZYNIO	NR UPRAW.	PODP.	
	MGR INŻ. ARKADIUSZ MAGDALENA PIETRZYK	20.09.2012		
	MGR INŻ. ARKADIUSZ KATARZYNA DŁBKIN	W/31.2010		
WYK.				
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZEWIANEJ WEWNĘTRZNEJ RW. 02		1:100	A-1	
GÓRNY WIELKOPOLSKI, 20.03.2025r.		SKALA	NR RP	